

吴江区保温棉A级燃烧测试 烟密度检测

产品名称	吴江区保温棉A级燃烧测试 烟密度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

最重要的是导热系数。耐火安全使用温度。不燃性。含水率。憎水率。渣球含量。抗弯强度。纤维直径。氯离子含量。主要检测的有这些!2.外墙保温材料为A级的话,一般情况下不送检,消防验收查看后也可通过。

在建设、设计、施工、监理单位对所用的外墙保温材料燃烧性能有异议的时候,需要送相关检测单位试验并出具报告

岩棉管又称岩棉保温管,我相信大家可能都对这个词很陌生。岩棉保温管的确在我们的日常生活中相对罕见,但在工业中得到了广泛的应用,尽管我们一生中很少需要使用岩棉保温管,但有必要了解岩棉保温管的一些结构特征,岩棉管用于当前的建筑项目,工业生产和民用。

管道是我们生产和生活的重要组成部分,在实际应用中起着非常重要的作用。为了提高产品的生产水平,目前产品的性能也大大提高。在确保市场上产品供应充足的同时,产品质量也具有明显的优势。经过品牌化的管理,现在无论是规格还是质量都相对较高。

为了提高整体施工水平,选择时需要寻找更加有效率的岩棉管!

岩棉管是使用独特的离心技术将熔融玻璃纤维化,并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的要求选择防潮贴面在线复合,由于它具有大量微小的空气空隙,因此具有保温,吸音,降噪和安全防护的作用,是建筑保温隔热,吸声降噪的较佳材料。

适用范围:适用于各种类型的冷热管道,隐蔽管道和外露管道的隔热。推荐用于电力,石油,化工,轻工,冶金等行业的管道保温隔热。A1级防火,不燃,抗挤压、抗冲击性强。

独特优点:

1.吸音降噪可防止共振。

- 2.重量轻，安装方便。
- 3.抗菌防霉，抗老化，防腐蚀，保证健康的环境。
- 4.吸湿率低，物理性能稳定。
- 5.导热系数低，保温性能强。
6. A1级防火，不燃。
- 7.强大的抗挤压和抗冲击能力。