

梯形设计堵水墙以水赌水帆布堵水墙

产品名称	梯形设计堵水墙以水赌水帆布堵水墙
公司名称	河北思阔科技有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	天扩:70*40
公司地址	藁城区育英西路154号
联系电话	15690358795

产品详情

底宽70cm、面宽40cm、高度70cm、每条长6m，重量18KG（可增高）

- 1、堵水墙均为梯形设计，每个堵水墙分若干节点，有打桩装置；
- 2、每个节点均采用直径4cm，长度100cm的铁管作为支架；
- 3、堵水墙节点与节点之间互联串接，专用防水布的联接处采用双线逢合，并将面料抗老化及防漏水技术处理；
- 4、每个堵水墙均有两个进水口，一个出水口；
- 5、多个堵水墙之间可进行无缝联接，堵水墙可回收循环使用；
- 6、材质：防水布厚度：0.87mm；
- 7、拉伸强度：经向断裂强力 23.39KN/m，断裂伸长率 20.23%；
- 8、纬向断裂强力 14.53KN/m，断裂伸长率 13.92%；
- 9、防水布接头连接强度：防水布接头处的断裂强力 6.00KN/m，断裂伸长率 15.34%；
- 10、防水布经向拉伸强度：断裂强力 18.58KN/m，断裂伸长率 51.66%；
- 11、防水布纬向拉伸强度：断裂强力 13.44KN/m，断裂伸长率 17.99%；
- 12、防水布接头连接强度：断裂强力 5.95KN/m，断裂伸长率 21.57%；
- 13、梯形钢框架整体耐压能力：梯形钢框架整体破坏压力 4.67 KN；
- 14、包装尺寸约：150cm×40cm×120cm(背负式)；
- 15、充水容积每米：0.38。
- 16、水泵进出口直径65mm，可选配2.5寸水泵。仅需少于3人在3分钟内便可快速修建一道6 m长的坚固堵水墙，代替了以往传统沙包石方等繁重的人力物力。需具有快速、可靠、可重复使用、绿色环保等特点。