

## ZXG型中心传动吸泥机（单管吸泥）

产品名称	ZXG型中心传动吸泥机（单管吸泥）
公司名称	宜兴市高塍楠阳环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	油水分离设备种类:刮油机 处理水量: -（m <sup>3</sup> /h）
公司地址	宜兴市高塍镇人民西路
联系电话	86 0510 87832120 13003392550

### 产品详情

油水分离设备种类      刮油机                      处理水量                      -（m<sup>3</sup>/h）

#### zxg型中心传动吸泥机（单管吸泥机）

主要用途zxg型中心传动吸泥机适用于周边进水，周边出水的沉淀池排泥。可克服活性污泥比重小，含水量高，难以刮集的困难，即在吸泥的同时，部分污泥也可由刮泥板刮集而直接排出，并可任意调节吸泥量。工作原理 中心传动吸泥机主要由传动机构、中心竖架、吸泥架、刮泥架、刮泥板及撇渣机构等组成。污水从周边进入配水槽，经槽底配水孔均匀地流入沉淀池，在周边进水挡板的作用下，水流从池底部流向中心，并从上部返回四周的出水槽内。周边配水槽采用变断面配水孔不均匀分布设计，以保证周边配水的均匀性。驱动装置带动固定在桁架上的变径吸泥管沿池底缓慢旋转，由吸泥管上特殊设计的系列孔口以静水压力为动力将沉积在池底的污泥吸至吸泥管中，从排泥筒排出，浮渣刮板将沉淀池表面的浮渣刮至集渣斗，排出池外。