

日本旭化成增强PPO全系列授权总代理商

产品名称	日本旭化成增强PPO全系列授权总代理商
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

日本旭化成增强PPO全系列授权总代理商

代理日本旭化成PPO系列，了解更多型号价格请来电咨询

日本旭化成100Z具有良好的流动性，阻燃V0(1.45mm)；

日本旭化成1951J具有良好的流动性，阻燃5VB(2.0mm)；

日本旭化成240V具有良好的流动性，阻燃V1(1.5mm)；

日本旭化成340Z具有良好的流动性，阻燃V0；

日本旭化成340V具有良好的流动性，阻燃V1(0.73mm),耐候性；

日本旭化成440Z具有阻燃V0(0.75mm),5VA(2.5mm)，耐候性；

日本旭化成540V具有阻燃V1(0.73mm)，耐温120，耐候性；

日本旭化成540Z具有阻燃V0(0.75mm)，耐候性，耐温120；

日本旭化成600H具有高耐热性，耐温130，阻燃HB；

日本旭化成640Z具有高耐热性，耐温130，阻燃V0，耐候性；

日本旭化成G701V具有10%玻纤增强，阻燃5VA，耐温130；

日本旭化成X1508具有20%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲；

日本旭化成X1561具有10%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲；

日本旭化成X1744具有35%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲；

日本旭化成X331V具有10%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲；

日本旭化成X351V具有10%玻纤增强，抗翘曲 - 美观；

日本旭化成X352V具有20%玻纤增强，抗翘曲美观，阻燃；

日本旭化成X444H具有40%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲；

日本旭化成X531Z具有10%玻纤增强，高刚度 - 抗翘曲；

日本旭化成X552H具有20%玻纤增强，抗翘曲 - 美观；

日本旭化成X603V具有30%玻纤增强，高刚度 - 耐热；

PPO日本旭化成的简介：

PPO：英文名是poly-p-phenylene-oxide，中文名称叫聚苯醚，是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPE的介电常数和介电损耗在工程塑料中的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPE的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。

PPO应用：

1.电子电气：能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的电绝缘性，运用制备电视积机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频印刷电路板，各种高压电子元器件，电视机、电脑、传真机、复印机外壳等。2.汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。3.机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。4.化工领域：用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。