

柔性防火电缆矿物质绝缘防火电缆

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 柔性防火电缆矿物质绝缘防火电缆 |
| 公司名称 | 华林线缆有限公司 |
| 价格 | 88.00/米 |
| 规格参数 | 华林:柔性防火电缆 BTTRZ:4x25+1x16 四川:成都 |
| 公司地址 | 宁晋县邱头村 |
| 联系电话 | 0319-5490190 18770056789 |

产品详情

矿物绝缘防火电缆

矿物绝缘防火电缆。它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆，矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套以及多种无机材料组成。

中文名：矿物绝缘电缆

外文名：Mineral Insulated Cable

主要成分：无机材料

产品类别

矿物绝缘电缆又称防火电缆或铜芯铜护套无机物绝缘电缆。此产品以高导电率的铜导体、耐高温、不燃烧的无机物绝缘材质、铜管护套为基本结构。因采取无机物绝缘材质不同、铜管护套不同、以及敷设方向不同，又将矿物质绝缘电缆分为柔性矿物质绝缘防火电缆、刚性矿物质绝缘防火电缆、隔热型矿物质绝缘防火电缆和隔离型矿物质绝缘防火电缆四大类防火电缆。矿物质绝缘电缆正常工作温度为250 ° C ,在950 ° C-1000 ° C时可.持续供电3小时，为消防救援和逃生争取了更多时间。

常见型号：刚性/柔性矿物质防火电缆常用型号：

BTTZ、BTTRZ、BTLY、NG-A、BBTRZ、YTTW、BTTE、RTMXY、YTTWV、BTTYZ、HFTGB、TBTRZY、TBTRZLY、BTWTYZ、FA-BTGYRZ、WTGGE、WTGHE、WTGE、BTTW、BTWTZ、RTTVZ、BTWGT、BTWYZ、BTWTYZ、BTGZ、BTGYZ、GAN-BTGYZ、GAN-BTGZ、GAN-BTWLZ、BTWLZ、GAN-BTWLY、RTTZ、BTYRZ。