

总碳挥发测试第三检测机构

产品名称	总碳挥发测试第三检测机构
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

伴随着在我国汽车工业的迅猛发展，汽车内饰材料的 VOC 排出日益为大家所关心。环境保护、身心健康和清静的车里室内空间一直是汽车制造业永恒不变的总体目标。总碳蒸发检测是根据分析化学小汽车内饰品的总碳蒸发量（总有机化合物蒸发）的测量。

预备处理

试品应选用涂铝的高压聚乙烯袋运送和储存；抽样应当在试品拿货后立即开展，供应时间和抽样时间应当固定不动；化学物质（如棉，木材，皮革制品，毛）用氯化钙干燥24钟头，别的化学物质不用解决，但在称重前要粉碎成一小块。

取样

理应从材质上作有标识并根据全部试件截面的部位抽样，并把试件粉碎成超过10mg低于25mg的一小块。留意，不可以使一小块升温。假如必需，可以在图样上或供应技术性标准中要求选用此外一种抽样提前准备方式，但务必在抽样结果的表明招标出去。粘附于金属材料零件的有机化学化学物质，如漆、粘接原材料等要首先用机械设备方式除去金属材料后再开展称重。

称重

一般称量2g试品于20ml顶空罐内（每一个试品少3瓶）。但实际称样量以确保顶也许顶层剩余室内空间为5ml为标准，如海绵、泡沫塑料等容积大、重量较轻的化学物质。120 ± 1

5h ± 5min

