

新型纳米材料研磨分散机--江苏思峻机械设备有限公司

产品名称	新型纳米材料研磨分散机--江苏思峻机械设备有限公司
公司名称	江苏思峻机械设备有限公司
价格	130000.00/套
规格参数	处理量:400-60000L/h 输出转速:0-14000r/min 线速度:0-41m/s
公司地址	江苏省苏州市太仓市沙溪镇昭溪路90号2幢
联系电话	19951824526

产品详情

改进型纳米材料研磨分散机、抄高速胶体磨--江苏思峻机械设备有限公司

纳米材料简介：

纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸(1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料，这大约相当于10~1000个原子紧密排列在一起的尺度。

????????????(nanometer material)????????????1??~100????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????

????????????(nano particle)????????????1~100nm????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????GMS2000???

设备等级：化工级、卫生I级、卫生II级、无菌级

电机形式：普通马达、变频调速马达、防爆马达、变频防爆马达、

电源选择：380V/50HZ、220V/60HZ、440V/50HZ

电机选配件：PTC热保护、降噪型

乳化机材质：SUS304、SUS316L、SUS316Ti

乳化机选配：储液罐、排污阀、变频器、电控箱、移动小车

乳化机表面处理：抛光、耐磨处理

进出口联结形式：法兰、螺口、夹箍

乳化机选配容器：本设备适合于各种不同大小的容器

GMS2000系列技术参数及图片：

型号	流量L/h	输出转速r/min	线速度m/s	电机功率kw	进出口管径
GMSD2000/4 400	400	14000	41	4	DN25/15
GMSD2000/5 1500	1500	10500	41	11	DN40/32
GMSD2000/1 4000	4000	7200	41	22	DN80/65
GMSD2000/2 10000	10000	4900	41	45	DN80/65
GMSD2000/3 20000	20000	2850	41	90	DN150/125
GMSD2000/5 60000	60000	1100	41	160	DN200/150

1、表中上限批处理量测定介质为水；

- 2、处理量取决于物料的粘稠度和最终产品品质要求；
- 3、本系列机型具有短程送料能力，无自吸功能，须选用高位进料；物料粘度或固含量高导致不能正常进料和输送时，须选用压力或输送泵进料或送料，输送泵的压力和流量与被选机型相匹配；
- 4、如您选型遇到困难，请电询约迪公司，由专业销售工程师为您推荐；
- 5、高温、易燃易爆、腐蚀等特殊要求，请以文本形式确认后定制，以免造成危险和损失；
- 6、本表中数据因技术改进、定制而不符，以实物为准。

江苏思峻秉承用户至上的原则，拥有一支十多人的售后团队、正常情况下能够在48小时内到达全国任何城市进行调试安装及售后服务、解决用户后顾之忧！

此致

江苏思峻期待与您真诚合作！