

预交联体膨颗粒调剖剂 堵漏剂 钻井泥浆材料添加剂

产品名称	预交联体膨颗粒调剖剂 堵漏剂 钻井泥浆材料添加剂
公司名称	任丘市灏墨商贸有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	品牌:灏墨商贸 型号:HM-0034 产地:河北省沧州市任丘市
公司地址	任丘市石门桥工业区
联系电话	17692721150

产品详情

预交联体膨颗粒调剖剂

特点

预交联体膨颗粒调剖剂为灰绿色或褐色固体颗粒剂粉末混合物，本产品可用于水井调剖和油井堵水。

- 1、遇水膨胀，与交联剂、稳定剂、促凝剂联合使用，生成高粘度的凝胶堵水剂；
- 2、粘附性好，使用时可携带各种固体支撑剂（如碳酸钙粉、膨润土等）增加堵剂强度，堵后在井内不栓塞；
- 3、对水无要求，自来水、回用水、地面地下水均可使用，不用酸碱调节PH值，属中性范围，对设备、管道无腐蚀、对地层的适应性好；
- 4、凝胶时间可调，凝胶粘度高、强度大、10Mpa压力下堵剂不反吐，而且可堵可解，堵后不污染地层；
- 5、凝胶速度可有交联剂加量控制，凝胶时间4小时至3天均可，可实现注水井的大剂量深度调剖；
- 6、调剖深度越大，注入水量也越大，效果越好，使用期越长，水或驱油剂窜流量也越少、越好，确定了深部凝胶时间，然后每段凝胶时间相应缩短，到进井凝胶段可调整为凝胶，在注井完毕后，风井一周即可开井生产；

7、使用温度范围（20-120℃），热稳定性好，容易配制不受季节气温影响，一年四季均可施工，施工时可采用全井或分层堵水。

产品技术指标

外观	灰绿色或褐色固体颗粒及粉末混合物
膨胀倍数	3-10
耐温性	120
PH值	7-8
固含量%	95
颗粒4目	98%通过

建议添加量：一般添加为2-4%。用户可根据现场实际情况酌情增减添加量。

包装与贮存

三合一牛皮纸袋，净重25kg/袋，贮存于干燥通风处。