

云南外墙防水涂料 防水涂料 荣品防水

产品名称	云南外墙防水涂料 防水涂料 荣品防水
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

防水涂料有薄质涂料和厚质涂料之分，薄质涂料主要是高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料，厚质涂料主要是沥青基涂料。按其形态又可分为溶剂型、反应型和水乳型三类。

合成高分子防水涂料

是以合成橡胶或合成树脂为成膜物质，配制成的反应型、水乳型或溶剂型防水涂料，具有高弹性、防水性、耐久性和优良的耐高低温性能。常见的有聚胺脂防水涂料、防水涂料、有机硅防水涂料。

高聚物改性沥青防水涂料

是以沥青为基料、用高分子聚合物进行改性配制成的水乳型或溶剂型防水涂料，其柔韧性、抗裂性、强度、耐高低温性能及寿命均有较大改善，常见的有氯丁橡胶改性沥青涂料、SBS改性沥青涂料、APP改性沥青涂料、再生橡胶改性沥青涂料、PVC改性煤焦油涂料。

卫生间防水为什么墙刚地柔

主要因为卫生间墙面和地面对防水的要求不同，因此需要选用不同的防水材料。墙面属于长期防潮，间接防水的部位，同时考虑安全性和造价成本上，刚性防水涂料无论从防水性能要求，安全性上(后续贴砖)，造价方面，防水涂料，都能很好的满足要求，因此，墙面采用刚性防水是好的选择地面由于有地漏，

引角等细部节点位置，云南防水涂料，都是容易发生漏水的位置，云南外墙防水涂料，同时所受应力也较大，因此需要选择一些防水性能好，同时能够抵抗应力的柔性防水涂料。

水泥基防水涂料涂刷前为什么基层要

做润湿处理?

水泥基防水涂料，聚氨酯防水涂料，每个厂家都在强调在涂刷前，基层要做润湿处理，那为什么所有厂家都在反复强调这个问题呢?因为如果基层不润湿，或者润湿不到位，水泥基防水涂料中的水分会被基层吸收掉一部分，从而导致涂料中的水分不够，使水泥水化不充分，从而导致防水涂料的强度不能达到设计要求。从而会出现气粉，脱落，分层，甚至会导致后续的瓷砖空鼓脱落。存在很大的安全隐患目前瓷砖空鼓脱落，80%都是因为基层未润湿，或者润湿不到位导致的。

云南外墙防水涂料-防水涂料-荣品防水由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司是一家从事“防水涂料、防水卷材、沥青瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“荣品防水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使荣品防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！