

臭氧老化试验箱

产品名称	臭氧老化试验箱
公司名称	宁波哈思试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市周巷镇省塘头东工业区2号
联系电话	63454285 13056721695

产品详情

产品名称：臭氧老化试验箱

产品简介

臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧部件，研究臭氧对橡胶的作用规律，快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与臭氧剂防护效能的方法，进而采取有效的防老化措施。以提高橡胶制品的使用寿命。

产品型号：HS-CY-150

臭氧老化试验箱主要技术要求：

1. 工作室尺（mm）：500 × 500 × 600
2. 臭氧浓度：10-1000PPhm(直接读取、直接控制)
3. 臭氧浓度偏差： 10%
4. 试验箱温度：RT+10 ~ 60
5. 温度均匀度：±2
6. 温度波动度： ±0.5
7. 试料回转速：（20-25）mm/s
8. 试验箱气体流速：8-16mm/s

臭氧老化试验箱主要配置：

箱体

1. 外壳材质：冷轧钢板静电喷塑
2. 内胆材质：SUS304 不锈钢板
3. 观察窗：大面积玻璃观察窗，窗内装有9W荧光灯一只

电器控制系统

1. 控制仪：智能数显控制仪（TEIM880）
2. 臭氧浓度检测仪：电化学臭氧浓度传感器
3. 臭氧发生器：高压无声放电管
4. 温度传感器：PT100（三康）
5. 交流接触器：LG
6. 中间继电器：欧姆龙
7. 加热管：不锈钢翅片加热管

配备装置

1. 防臭氧老化的铝材质试样架
2. 闭环空气臭氧系统
3. 化学分析接口
4. 气体干燥净化(专用气体净化器、硅胶干燥塔)
5. 低噪音无油空气泵

若您需要更详细的了解我们的产品