

挡烟垂壁安装 恒邦防火 海南挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁安装 恒邦防火 海南挡烟垂壁
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

建筑物发生火灾后会产生热烟气，烟气中的毒气可致人，高温也使人难以忍受，以致，黑色的烟气会遮挡光线使人惊慌。据有关火灾人数原因统计分析，有80%以上的人是烟气而死，挡烟垂壁公司，由此可以看出建筑物的防排烟的重要性。排烟有机械排烟和自然排烟。机械排烟是利用风机把热烟气从建筑物内吸走，排到室外。自然排烟是靠开启建筑物的外窗，利用烟气的热压差造成烟气运动，自己排出室外，开口部位高处向室外排烟，低处室外冷空气进入室内，形成对流。排烟设施位于房间和疏散走道。机械防烟是利用鼓风机向防烟楼梯间及前室、消防电梯前室、合用前室加压送风，使楼梯间、前室、合用前室气压升高，以阻止烟气进入，为安全疏散创造安全环境。机械防烟、机械排烟和自然排烟简称防排烟。

一、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。二、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时，挡烟垂壁安装，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。三、设置排烟设施的建筑物内，敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。四、公共建筑、工业建筑防烟分区的允许面积及其长边允许长度应符合表4.2.4的规定，海南挡烟垂壁，当工业建筑采用自然排烟系统时，其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

一挡烟垂壁的安装规定1) 外型 (1) 挡烟垂壁的标识牌应坚固，标志应清晰。(2) 挡烟垂壁金属材料零部件表面不允许有裂痕、压坑及显著的凸凹、锤痕、毛边、孔眼等缺点；其表面务必做防锈处理解决，镀层、涂层应匀称，不可有斑剥、流动状况。(3) 卷帘窗帘式挡烟垂壁的挡烟构件不允许有撕破、缺角、挖补、烂洞、歪斜、漏线、断开、经细纱相对密度显著不匀及偏色等缺点；其表面应竖直、干净整洁、美观大方。(4) 各零部件的拼装、拼凑处不允许有移位。2) 原材料及零部件 (1) 挡烟垂壁常用的各种各样原料务必合乎相对应或的要求。(2) 挡烟垂壁常用的电机及控制柜(含按键盒)该是经国家检测中心检测合格的商品。

挡烟垂壁安装-恒邦防火(在线咨询)-海南挡烟垂壁由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司是浙江 杭州,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信

信的方针，满足客户需求。在恒邦防火领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒邦防火更加美好的未来。