

补偿导线 普瑞特 K.J

产品名称	补偿导线 普瑞特 K.J
公司名称	常州普瑞特测温电线厂
价格	7.00/米
规格参数	品牌:普瑞特 型号:K.J
公司地址	武进区潞城街道政新村委革新路95号
联系电话	0519-88411085 13861294103

产品详情

品牌 普瑞特 型号 K.J

热电偶用补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端，与显示仪表连接构成测温系统。本产品等效采用《iec584-3》国际标准，产品质量优于《gb4989-85》国家标准。绝缘层和护层选用进口优质氟塑料，并采用整体连续挤出新工艺，使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能，可渗入油水中长期使用。使用温度在-60 ~ 205 ~ 260 ，属于当代国际先进水平。产品主要应用于各种测温装置，已被广泛用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业及国防、科研等部门。主要技术指标补偿导线型号按产品品种划分为：kx、kc、ex、jx、tx、nx、sc、rc其中:a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应；b)字母“x”表示延伸型补偿导线c)字母“c”表示补偿型补偿导线

d)字母“h”表示耐高温

e)字母“r”表示多股

f)字母“p”表示屏蔽注：sc型补偿导线可配用r型分度号热电偶

产品标准: gb/t4989-94 温度范围： - 40 ~+260 ；可以定做耐温0 ~800 的补偿导线。注：sc型补偿导线可配用r型分度号热电偶