

投影仪恒温箱户外投影仪恒温箱投影机恒温箱

产品名称	投影仪恒温箱户外投影仪恒温箱投影机恒温箱
公司名称	深圳市优诺欣电子有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	2323:2323 2323:2323 深圳市:2323
公司地址	深圳市光明新区公明街道李松荫社区凤汤路19号 中懋永强科技园3栋3楼
联系电话	15914544338

产品详情

诺麒投影机恒温箱产品特点

- 1、户外投影仪恒温箱采用专项设计，解决投影机的温度湿度要求，并且在恶劣天气可以正常使用，如雨雪雷等恶劣天气。
- 2、恒温箱可以通过设定，自行加热或者降温投影机的环境温度，降低投影机的环境湿度。确保投影机的正常工作。
- 3、恒温箱外壳设计为防水通风的结构，能够在雨雪天气有效的避免水分进入投影机，并且同时确保投影机的进排气的换风运行。避免贵重的大型工程投影机损坏，并且为了防止雷击有可靠的预制地线接口。外壳为钢板定做，结构稳定，不会变形。表面处理是防腐防锈的喷涂表面处理。浅色的表面处理可以有效减少天气热的时候 太阳对于恒温箱的直晒加热。
- 4、恒温箱采用双通道供电系统，投影机的供电系统与恒温箱的供电系统独立，避免互相干扰。并且当出现供电系统问题后，方便排查解决问题。
- 5、恒温箱全部对外接口采用防水设计，机箱标配防水电源接口，防水网络信号接口，确保供电以及视频控制信号和视频稳定。
- 6、恒温箱采用双层机箱设计。外层为承重层。双层之间是空气层。确保空气经过处理再进入投影机进气系统。
- 7、恒温箱内配置多个传感器，监控不同温区信号，实现系统自动调节。

诺麒投影机恒温箱产品型号：诺麒投影恒温箱目前有4种形式的产品线——分为小型，中型，大型以及超大型机器单机恒温箱。基本可满足尺寸从500*500*300(mm)至1600*800*800(mm)的投影机使用，还可根据

实际情况做双机及多机叠加设计。

诺麒户外投影机恒温箱大卖点

方便布置，自动加热、降温、除潮，防水防湿防雷，减少施工难度，一次购买可以多次不同场合使用。

诺麒投影机恒温箱技术

投影机恒温箱原理：

- 1、干燥箱内置空气加热系统4套，冷空气吸入后经加热系统加热，沿着预设风道进入投影仪进风口，使投影仪工作温度控制在零上5度到40度，投影仪在正常温度下运行。
- 2、投影仪排风道为拆解式，冬天风道关闭，排出的热风继续与进气冷空气融合，进入投影仪进风口循环。冬天的投影仪排风口设置在机器两侧
- 3、夏天打开风道，使投影机排风直接吹出，缩短排气时间，保持机器正常温度运行。

投影机恒温箱优势：

- 1、所有接口采用防水接口，直接供电，并且设置地线，起到避雷作用。
- 2、箱体外部尺寸为1.2m*0.8m*0.6m，内层可更换式结构，方便以后其他型号投影机使用。

投影机室外恒温防水防风干燥箱全面的保护您的投影机，延长投影机寿命；并且让您的投影机无论在严寒还是酷暑中都能正常运转。

投影机恒温箱设计：

- 1、单机恒温箱设计尺寸为900长*800宽*700高至2100长*1200宽*1200高（mm）。
- 2、散热量约为5KW，加热量约为4KW，制冷量约为2KW。
- 3、机箱内投影机温度约为15-30℃，湿度约为20-70%。
- 4、信号通道预留防水接口方便光纤或者网络接入。
- 5、采用全自动控制电路，一次设定，无需维护。
- 6、采用220V三路供电系统，箱体内部有投影机电源插座。
- 7、防护等级可达到IP54，允许有一定灰尘进入，但不会影响投影机正常使用，可防止来自于正上方及60度角从垂直线两侧溅出的水导致的损害。
- 8、外箱体材料根据客户要求的板材，表面做防锈防腐蚀喷涂处理。
- 9、机箱内部含有远程监控系统，可实时监控箱体运行状态。

公司生产销售：投影机恒温箱，投影仪恒温箱，户外投影机恒温箱，户外投影仪恒温箱。