

家庭综合急救包、救急随身包、抢险救援应救包

产品名称	家庭综合急救包、救急随身包、抢险救援应救包
公司名称	杭州灿都工艺品有限公司
价格	38.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是
公司地址	拱墅区康桥镇独城村独城路9号127室
联系电话	86-057188660610 13018923312

产品详情

是否提供加工定制 是

现在已步入“风险社会”，地震、台风、海啸、龙卷风等、洪水等自然灾害的频率不断增长，在自然灾害侵袭时，往往伴随着停水停电，食品短缺，通信中断，交通中断，救援人员无法进入救助灾区，在救援人员和救援物资到达之前，我们只能依靠自己第一时间展开自救、互救。统计数据显示：灾后受困者多数靠自救或互救幸存，没有人能够预测什么时候灾害会突然侵袭，但事前的应急准备有可以帮助你幸存下来，有备未必无患，无备必有大患。我公司经多年精心研究现推出户外用品救急包。又称野外生存工具包、应急包、家庭急救包等等。

产品配置表

产品名称	规格	功能	特点
多功能电筒钳	折叠：长7.1cm*宽2.9cm*高1.6cm 打开：长度14.8cm*宽度14.5cm	1、超省电led手电筒（含电池） 2、尖嘴钳 3、螺帽钳口 4、剪细电线切口 5、开瓶器、 6、一字螺丝刀 7、超利小刀 8、十字螺丝刀 9、剪刀	功能多且很实用。各项功 折叠、打开。并且折叠或 松紧可调。折叠后小巧方 带。led电筒超省电，使用 长。
稀土合金打火棒	稀土合金打火棒直径8mm 稀土合金打火棒总长67mm	取火	直接用火无法点燃，掉入 捞起来擦干又可马上取火。 稀土合金打火棒能在潮湿、 、低压雨雪天气中取火。
指南(北) 针	直径20mm	指明方位	小巧灵活灵敏度高。
救急口哨	长度7.5cm*直径1.2cm	求救	声音响亮，密封仓，密封

多功能工具卡	长7cm*宽4.5cm*厚0.2cm	防水密封仓 1、罐头起 2、侧刀 3、一字螺丝起 4、直尺 5、瓶起 6、外六角扳手 7、活扳手 8、双排交错错锯齿 9、方向识别器 10、定位扳手 11、圆孔	可放药片个人信息等。 价格便宜体积小功能多
线锯	全锯长70厘米.由3部份组成，分别是锯条、转箍、拉环。	切断木头、塑料、骨头等等	锯刃锋利又平滑不伤手的，是现有最快的口袋线锯。
优质缩口磨砂铁盒	长度95mm*宽度66mm*高度29mm	存放东西	盖子的弧型设计和盒子缩口设计更能体现人性化设计。
白卡纸盒	长度9.6cm*宽度6.7cm*高度3cm	防止产品表面磨擦	美观大方。
中英文产品说明书	长度8.5cm*宽度5.5cm	介绍产品	能在一瞬间打开说明书

产品说明

产品展示

多功能电筒钳

稀土合金打棒

稀土合金打棒最大的特点是：用火直接无法点燃，掉入水中捞起来擦干又可马上取火。如您用正确的方法使用稀土合金打火棒能在潮湿、寒冷、低压雨雪天气中都可以正常使用。因为当您用刀片划动稀土合金打火棒时就可以产生高达3000摄氏度（5500华氏度）的火花；产生明亮火花可以点燃引燃物（撕成薄片餐巾纸、干草、干树叶等等），也可以作紧急信号。

线锯精工细作精益求精我厂线锯全锯长70厘米，分别由三部份组成.分别为拉环、转箍、线锯.线锯钢性部份全部选用优质高强度拉伸的不锈钢丝制成。它是由细小的钢丝缠绕较粗的钢丝形成丝绕丝式锯齿，再由四股这样的丝绕丝制成锯锋。因而它具有锯刃锋利而又平滑不伤手的特点，是现有最快的口袋线锯。适合猎手、露营者、渔夫、探险勇士、野外求生者等人士使用,在世界各地受到广泛好评。

双手使用方法：将大拇指放入两侧的拇指环中，拉伸锯身使其绷紧，在切割物体上轻快地前后移动锯身即可。

单手使用方法：先切一段大拇指粗细，比锯身长10cm左右的树枝，在树枝两端做v型切口，将拇指环插入一端v型切口，弯曲树枝后，将另一拇指环插入另一v型口，即可成一弓型的手锯。（推荐用法）

线锯是求生背包中的一件重要物品，线锯可以锯断很粗的树，而且放在你的背包里一点也不占空间。它可以从任意方向切断木头、塑料、骨头。

多功能工具卡

急救口哨

指南（北）针

包装盒图案可选

外包装白卡纸盒

公司介绍

杭州灿都工艺品有限公司是一家致力于研发，设计、生产制作销售服务于一体的企业。生厂经营各类工艺品、户外用品、应急工具、救急包、烟盒、纸巾盒、储蓄罐、cd包、包装盒、广告宣传品、促销礼品等。我们总部设在距上海2小时车程的杭州,主要负责产品的研发与销售,并分别在杭州、台州、嘉兴有三个生产基地。目前我们大部份产品出口。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的服务宗旨。我们为客户提供了低成本高品质的产品和优质的服务，并多次被客户评为最优秀的供应商。我们相信我们有能力、有信心成为您的优秀的供应商，欢迎和我们联系。联系人：叶云 电话:0571-88660610 手机：13018923312 欢迎您前来订做批发。