

190A三相发电电焊机5kw交流电源

产品名称	190A三相发电电焊机5kw交流电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-190GDI 辅助电源:5KW 电压:220V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

190A三相发电电焊机5kw交流电源 欧洲狮动力带轮子汽油发电电焊一体机上海睫曼电力设备有限公司的电焊机分为很多种，简单的来分有汽油电焊机、柴油电焊机，氩弧电焊机，其次电焊机还分手启动和电启动。欧洲狮动力的汽油电焊机无论是哪一个领域的，只要能用到电，那我们的机器能帮到您,此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源
随时随地都可进行电焊另具5kw辅助电源，可供工地其他供电器使用。

产品型号：B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM:2.0-4.0

空载电压V: 65

额定电压V : 26-30

机器油耗G/KW.H: 395 (满载)

工作时间H: 8-12

汽油发动机参数 :

发动机型号: B-186F

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.1

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 770

宽mm: 550

高mm: 570

整机净重KG: 85/95

标准配置：

燃油表

机器油耗

保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

产品特点

一机双用，性能卓越。

轻便简洁，节省空间，便于运输。

负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电电压与波形。

引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围大。

新型AVR技术与减震圈的应用，使机器可以达到高质量的电焊操作。

欧洲狮发电电焊机搭载德国柴油发动机，采用欧洲狮特的诱导子发电方式，是目前世界上 轻型、紧凑的柴油发动机焊机。

欧洲狮动力强劲、可靠耐用，能满足纤维素焊条、低氢焊条的全位置焊接，具有电弧催化调节功能，电弧稳定，电流调节范围宽。设备仪表齐全，配有省油电磁阀，高低档电流选择开关，机油报警等装置，是一款适合用于管道施工的焊机。