

各种彩钢板复合风管

产品名称	各种彩钢板复合风管
公司名称	上虞市联益冷却塔有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 浙江 上虞市 渡江路156号
联系电话	86 0575 82165532

产品详情

彩钢复合风管具有以下特点：一：节能性1、气密性好。风管工厂化、自动化生产一次成型和全封闭式法兰连接结构，漏风量比国家规定的标准减少70%-80%；2、保温性好。风管中间层保温夹芯，外表面彩钢板无可能与外界空气直接接触而导热，显著提高保温性能。3、pvc或断桥全封闭式连接法兰的使用杜绝了“冷桥”现象。二：使用寿命长1、彩钢板表面喷涂处理，有良好的耐酸、耐碱性、防锈蚀性能。2、产品运输和安装时，表面有薄膜保护，避免划伤和磨损。三：高性价比1、综合性能价格比高，相比铁皮风管和橡塑保温，降低工程造价。2、复合风管无须二次保温，缩短施工工程日期。3、安装公司管理单一，减少临设、管理费用，提高项目整体质量。4、复合风管和卡式法兰结构，可提高吊顶高度15-20cm。四：外层彩钢板，表面平整，不起皱、不脱落，简洁大方。2、外表面颜色暗工程需要可变色3、投标适用于体育场馆、商业中心、工厂等明装建筑要求。