

## 木地板出厂质量检测、衣柜甲醛释放量试验

产品名称	木地板出厂质量检测、衣柜甲醛释放量试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

木地板含水率检测 甲醛释放量检测

实木复合地板依据 GB/T 18103-2013标准检测项目如下：

实木复合地板检测项目/机构/标准/费

- 1) 外观质量 实木复合地板 GB/T 18103-2013(5.3 , 6.1)
- 2) 规格尺寸和偏差 实木复合地板 GB/T 18103-2013(5.4 , 6.2)
- 3) 浸渍剥离 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.2)
- 4) 静曲强度/MPa 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.4) , 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 5) 弹性模量/MPa 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.4) , 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 6) 含水率/% 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.3) , 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013
- 7) 漆膜附着力 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.5) , 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013
- 8) 表面耐磨/(g/100 r) 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.7) , 实木地板 第2部分：检验方法 GB/T 15036.2-2009

9) 漆膜硬度 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.6) , 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006

10) 表面耐污染 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.8) , 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013

11) 甲醛释放量 实木复合地板 GB/T 18103-2013(6.3.9) , 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001 , 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T