

反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单， 菏泽花王容器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器 |
| 公司名称 | 菏泽花王压力容器股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市高新区兰州路766号 |
| 联系电话 | 17515406899 17515406899 |

产品详情

反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器房屋立面高差在6m以上；房屋有错层，且楼板高差大于层高的1/4；4楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处。不应在房屋转角处设置转角窗或转角阳台。横墙较少、反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器跨度较大的房屋，宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖。烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体；当墙体被削弱时，应对墙体采取加强措施；不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱。反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。不应采用连体、转换等复杂结构体系。配筋砌块砌体抗震墙结构房屋抗震设计时房屋高度不宜超过表5.1.11的规定：

1 横墙较少或建造于 类场地的房屋，反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器其高度应适当降低； 2 某层或某几层开间大于6.0m的房间建筑面积占相应层建筑面积40%以上时，反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器表中数据相应减少6m；

3 房屋的高度超过表内高度时，应根据专门的研究，反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器采取有效地加强措施。

配筋砌块砌体抗震墙结构应进行多遇地震作用下的抗震变形验算，反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器其楼层内的层间弹性位移角

不宜超过 $1/800$ ，底层不宜超过 $1/1200$ 。

5.1.14 配筋砌块砌体抗震墙的短肢墙应符合下列规定： 1 抗震墙宜沿主轴方向双向布置，各向结构刚度、反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器承载力宜均匀分布。不应采用全部为短肢墙的高层配筋砌块砌体抗震墙结构，反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器应形成短肢抗震墙与一般抗震墙共同抵抗水平地震作用的抗震墙结构。9度时不宜采用短肢墙。 2 纵横向抗震墙宜拉通对齐；每个独立墙段长度不宜大于8m，也不宜小于墙厚的5倍；墙段的高度与墙段长度之比不宜小于2。门窗洞口宜上下对齐，反应设备厂家名单，反应釜设备企业名单，搅拌反应设备公司名单，菏泽花王容器成列布置。