

地面环氧地坪公司 环氧地坪 华鉴|抗腐蚀

产品名称	地面环氧地坪公司 环氧地坪 华鉴 抗腐蚀
公司名称	合肥华鉴装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区花峰路蜀山新产业园三期2号楼A区8层A401号
联系电话	13805606951 13805606951

产品详情

环氧地坪漆验收时标准：无浮色发花，颜色均匀一致，环氧地坪公司，大面积接口处允许有极不明显的色差；气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；由于其特殊的施工材料，防静电地坪的使用寿命是要比其他的地坪使用寿命长，这也是企业或者工厂都会选择这种地坪的原因。环氧地坪任何进入车间的员工必须更换为橡胶底鞋（不能穿在泡沫底部的黑底鞋）（以便将外面的沙子带入车间，地面将会划伤）

环氧地坪任何进入车间的员工必须更换为橡胶底鞋（不能穿在泡沫底部的黑底鞋）（以便将外面的沙子带入车间，环氧地坪漆，地面将会划伤）环氧地坪漆验收时标准：无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；环氧地坪在日常的使用中，会接触到很多的化学介质，这就体现了环氧地坪能够耐得了多少种类的化学介质，环氧地坪，接触的时间长久。

环氧地坪平地建设完成后，需要维持7-10天才能投入使用。在固化期间，应避免水或其他溶液渗入表面。环氧地坪的使用及注意事项：尽量避免车间里的设备贴着地面滑动，容易造成地坪破损，承担不必要的损失。环氧地坪的洁净要求是比较高的，所以它会给人一种比较卫生和干净的感觉。它的平整度也会比较高，这主要是由于它的地坪涂的较厚。根据需要选择涂料配方中的树脂和颜料：涂料中单个颜料的耐光性和耐热性不好，并且一些树脂具有差的耐候性并且当暴露于光时易于变黄。

地面环氧地坪公司-环氧地坪-华鉴|抗腐蚀由合肥华鉴装饰工程有限公司提供。合肥华鉴装饰工程有限公司位于合肥市北二环与龙门岭路交叉口利浩广场B座608。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥华鉴在其它中享有良好的声誉。合肥华鉴取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥华鉴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。