

室内576芯三网合一光纤配柜规格型号

产品名称	室内576芯三网合一光纤配柜规格型号
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

室内576芯三网合一光纤配柜规格型号

产品名称：576芯三网合一光纤机柜

材质：冷轧板，表面喷塑 厚度：箱体1.2 立柱1.5

尺寸：2000*800*300(可插720芯)，2200*800*300（可插864芯）支持定做。

进缆方式：可采用上进上出、上进下出、下进上出、下进下出

可提供第三方检测报告及免费印刷LOGO。

576芯三网合一光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线架、576芯三网合一ODF光纤配线柜、576芯三网合一ODF光纤配线架、576芯三网合一光纤机柜、576芯三网合一机柜、576芯三合一光纤机柜、576芯三合一机柜、576芯三网合一网络机柜、576芯三合一网络机柜

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、684芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

1???????

1????????????????????

2????????2600mm?2200mm?2000mm????????????120mm????????????300mm?450mm?600mm?

3????????????????±2mm????????????????????3mm?

2???????

??110°????????3mm?

3???????????

????????????????????????????????15??

4??????

??

5????????????????????

??30mm?

6???????

????????????????????????????????????

7????????????????????

????????????????????????????

光纤配线架是传输系统的一个重要的配套设备，它主要用于光缆终端的光纤熔接、光连接器的安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，他对于光纤通信网络安全运行和灵活使用有着重要的作用。过去十年多年里，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接器操作不便、功能较少、结构简单等缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提出了更高的要求。

按装配图检查产品所有零部件应无遗漏，采用视察法和操作验证法检查各个功能装置安装齐备性及其达到的功能性。将标准跳纤按虚线连接，调测使得光功率为0dB(利用置0键)。然后将标准跳纤按图中实线连接，测得的光功率值为

光分插片的插入损耗值。光分插片的插入损耗值应

光分路器

插入损耗的标称值+光纤活动连接器插入损耗的标称值×2。设备的检验分为出厂检验和型式检验两类。产品检验由品质部负责进行，出厂产品必须附有合格证。应按照GB，T2828.1中一般检查水平，正常检验一次抽样方案进行抽样，箱体检验项目抽取样本按台数计，跳纤抽取样本按适配器安装数的2倍计。AQL值B类不合格为1.0。