

衡水宇星 不锈钢金属软管批发 不锈钢金属软管

产品名称	衡水宇星 不锈钢金属软管批发 不锈钢金属软管
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

产品详情

金属波纹管是一种外型象规则的的管材，316不锈钢金属软管，常用的金属波纹管有碳钢的，和不锈钢的，也

有钢质衬塑的、铝质的等等。主要用于需要很小的弯曲半径非同心轴向传动，或者不规则转弯、伸缩，或者吸收管道的热变形等，或者不便于用固定弯头安装的场合做管道与管道的连接，或者管道与设备的连接使用。

订货参数：

管子材质：304 316

连接方式：法兰、丝扣、快速接头

通径范围：dn8-1200mm

工作压力：pn0.6-6.4mpa

温度范围：- 196 ~ 420

该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~+420 ），重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑 食品、交通等行业。

波纹金属软管具有了良好的柔软性、耐高温、耐低温、耐腐蚀性等诸多特性，波纹不锈钢金属软管，他相对其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益，随着现代工业的发展，对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量已愈来愈大。

软管的使用范围：需要充分挠性的输送管，防止震动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用。

金属软连接是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，压力范围一般为

PN0.6 32.0MPa。达42.0MPa。

由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为 -196 600

度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

波纹金属软管具备了良好的柔软性、耐高压、耐低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。随着现代工业的发展，对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。

软管适用范围：需要充分挠性的输送管，不锈钢金属软管，防止震动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用。

金属软管是工程技术中重要的连接构件，不锈钢金属软管批发，由波纹柔性管、网套和接头结合而成。在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、轻纺电子、能源建筑等各领域。金属软管的国家规范为《波纹金属软管通用技术条件》（GB/T14525-2010），于2011年10月1日起实施。

波纹金属软管（简称波纹管）是现代工业管路中一种的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。

产品优势

1. 金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。小口径金属软管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护。金属软管产品包括输吸油胶管、蒸气胶管、喷砂胶管、输吸酸碱胶管、食品胶管、吹氧胶管及各种异型胶管等。广泛应用于机械、化工、石油、冶金、食品等行业。
2. 软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。
3. 软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。
4. 该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

衡水宇星(图)-不锈钢金属软管批发-不锈钢金属软管由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公司为客户提供“加工销售扣压机,橡胶制品,尼龙制品”等业务，公司拥有“衡水宇星”等品牌，

专注于法兰等行业。 ，在景县杜桥徐庄的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。