

批发高低压胶管 衡水宇星 高低压胶管

产品名称	批发高低压胶管 衡水宇星 高低压胶管
公司名称	衡水宇星环能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县杜桥徐庄
联系电话	15931370168 15931370168

产品详情

低压胶管的注意事项；

- 1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，高低压胶管，提早损坏。
- 2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。
- 3.胶管使用时，6个的高低压胶管，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。
- 4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，批发高低压胶管，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。
- 5.输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

、大口径胶管特点和用途；

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐磨、耐酸碱耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。

5.大口径胶管长度大，长可连达几十米。

二、大口径胶管用途：

大口径胶管主要用于矿井通风排水、油田开采，高低压衬胶管件，适宜于工程建设、河流输水挖泥采砂、冶金锻压、矿山设备、船舶、电厂、水泥厂、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基和粉煤灰（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用

-，产品结构：

构造：

屏蔽层：超低渗透氟橡胶

内管层：耐油、耐渗透性能佳之特殊橡胶配方；

增强层：高强度纤维编织；

外管层：耐老化、耐候性能佳之合成橡胶；

表面纹路：光面、布纹、网纹、条纹；

颜色：黑、红、蓝等，可依据客户要求订制；

适用温度：-40~+150 ；

臭气老化：50PPHM，40 ，72小时无龟裂；

适用标准：SAE J 30R9

批发高低压胶管-衡水宇星-高低压胶管由衡水宇星环能机械有限公司提供。衡水宇星环能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！