## 精品推荐3000型沥青搅拌站配再生沥青设备

产品名称	精品推荐3000型沥青搅拌站配再生沥青设备	
公司名称	无锡华中科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:华中 型号:LB-3000 路面机械类型:沥青搅拌站	
公司地址	无锡市新区硕放工业集中区五期68号地块	
联系电话	0510-85312100 13901515111	

## 产品详情

品牌 华中 型号 LB-3000

路面机械类型 沥青搅拌站 生产能力 180-240 (t/h)

1、生产能力:180-240t/h(标准工况下)

烘干筒(表一)

烘干筒出料温度	160		
冷砂石料含水量	3%	5%	7%
生产能力(t/h)	240	200	160
燃油消耗(kg/t)	6.0	6.5	7.5

注: 环境温度为20 ;

标准大气压;

残余含水量 0.5%;

柴油的低热值为46055kj/kg。

## 搅拌缸(表二)

搅拌周期(s)	45	60
生产能力(t/h)	240	180

注:搅拌周期的长短与以下条件有关:

原材料的种类;

粗细料的比例:

沥青含量;

加纤维素或其它添加剂;

搅拌温度。

2、总装机容量:~740kw(其中搅拌机主机~640kw、成品储料仓~65kw)。

3、计量准确度:

砂石料为  $\pm$  0.5%,矿粉为  $\pm$  0.3%,沥青为  $\pm$  0.3%。达到国标jt/t270-2002质量标准,能满足修筑高等级公路质量要求。

4、沥青含量偏差:沥青含量偏差±0.3%。

5、成品料温度:

成品料出料温度可任意设定:可实现全自动、手动控制。全自动控制时误差不大于±5。一般情况下成品料温度为140~160,特殊要求时可达180或更高。

6、成品料质量:

均匀一致,无花白料、粗细料分离、结团成块现象,能满足高等级路面质量要求。

7、除尘效果

本搅拌机采用二级除尘模式,第一级机械旋风除尘,第二级大气反冲式布袋除尘,最终烟囱粉尘排放量小于100mg/nm3,林格曼黑度一级,控制室环境噪音小于70db(a),完全符合国家环保要求。

8、控制方式:

微机智能化全自动控制,全自动、半自动、手动兼备。双微机互为热备,大屏幕彩色显示、飞料自动补偿。具有故障自诊断、配方表贮存、读取功能,搅拌数据海量贮存、查询及打印报表功能,多点工业监视。

9、其它:

整机重量约为:360t;

占地面积:1800m2;

设备外形尺寸:60m×30m×19m(根据地形可略作调整)。