

# 精品推荐3000型沥青搅拌站配再生沥青设备

产品名称	精品推荐3000型沥青搅拌站配再生沥青设备
公司名称	无锡华中科技大学有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华中 型号:LB-3000 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	无锡市新区硕放工业集中区五期68号地块
联系电话	0510-85312100 13901515111

## 产品详情

品牌	华中	型号	LB-3000
路面机械类型	沥青搅拌站	生产能力	180-240 ( t/h )

1、生产能力：180-240t/h（标准工况下）

烘干筒（表一）

烘干筒出料温度	160		
冷砂石料含水量	3%	5%	7%
生产能力 ( t/h )	240	200	160
燃油消耗 ( kg/t )	6.0	6.5	7.5

注： 环境温度为20 ；

标准大气压；

残余含水量 0.5%；

柴油的低热值为46055kj/kg。

搅拌缸（表二）

搅拌周期 ( s )	45	60
生产能力 ( t/h )	240	180

注：搅拌周期的长短与以下条件有关：

原材料的种类；

粗细料的比例；

沥青含量；

加纤维素或其它添加剂；

搅拌温度。

2、总装机容量：~740kw（其中搅拌机主机~640kw、成品储料仓~65kw）。

3、计量准确度：

砂石料为 $\pm 0.5\%$ ，矿粉为 $\pm 0.3\%$ ，沥青为 $\pm 0.3\%$ 。达到国标jt/t270-2002质量标准，能满足修筑高等级公路质量要求。

4、沥青含量偏差：沥青含量偏差 $\pm 0.3\%$ 。

5、成品料温度：

成品料出料温度可任意设定：可实现全自动、手动控制。全自动控制时误差不大于 $\pm 5$ 。一般情况下成品料温度为140 ~ 160，特殊要求时可达180 或更高。

6、成品料质量：

均匀一致，无花白料、粗细料分离、结团成块现象，能满足高等级路面质量要求。

7、除尘效果

本搅拌机采用二级除尘模式，第一级机械旋风除尘，第二级大气反冲式布袋除尘，最终烟囱粉尘排放量小于100mg/nm<sup>3</sup>，林格曼黑度一级，控制室环境噪音小于70db（a），完全符合国家环保要求。

8、控制方式：

微机智能化全自动控制，全自动、半自动、手动兼备。双微机互为热备，大屏幕彩色显示、飞料自动补偿。具有故障自诊断、配方表贮存、读取功能，搅拌数据海量贮存、查询及打印报表功能，多点工业监视。

9、其它：

整机重量约为：360t；

占地面积：1800m<sup>2</sup>；

设备外形尺寸：60m × 30m × 19m（根据地形可略作调整）。