

新机型LB-1500型沥青搅拌设备

产品名称	新机型LB-1500型沥青搅拌设备
公司名称	无锡华中科技大学有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡华中 型号:LB-1500 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	无锡市新区硕放工业集中区五期68号地块
联系电话	0510-85312100 13901515111

产品详情

品牌	无锡华中	型号	LB-1500
路面机械类型	沥青搅拌站	额定功率	429 (kw)
搅拌能力	1500 (kg)	冷料仓容积	7 (m3)
整机重量	140 (t)	生产能力	90-110 (t/h)

一、主要性能指标

- 1、型号名称：lb-1500型沥青混合料搅拌设备
- 2、基本形式：强制间歇式、模块式
- 3、生产能力：90~110t/h（额定工况）

额定工况：

- ² 标准大气压 760mmhg
- ² 环境温度20
- ² 骨料中：通过40mm筛网的材料 100%
- 通过3mm筛网的材料40%
- 通过74um筛网的材料 7%
- ² 骨料比重 1600kg/m3

- 2 骨料粒径中粒式
- 2 骨料比热 0.21kcal/kg
- 2 骨料含水率 5%
- 2 干燥筒出料口骨料温度 160
- 2 燃油热值

重油9850kcal/kg

柴油10500kcal/kg

4、装机容量：

电源电压单相为220v，三相为380v，频率为50hz

设备各部分的装机功率和总装机功率

项目	装机功率 (kw)	项目	装机功率 (kw)
冷料供给系统	19	粉料供给系统	20
骨料干燥系统	127	除尘系统	79
骨料提升系统	11	气动系统	11
骨料筛分系统	11	控制系统	6
搅拌主楼系统	64	成品料储存系统	31
沥青供给系统	44	重油供给系统	5.5
总装机功率	429		

5、环保标准：

本设备采用二级除尘模式，第一级机械旋风除尘，第二级大气反吹袋式除尘。

- 2 粉尘排放浓度 50mg/nm³
- 2 烟气黑度林格曼 级
- 2 环境噪音 80db(a)
- 2 控制室内噪音 70db(a)

6、计量准确度：

砂石料为±0.5%，矿粉为±0.3%，沥青为±0.25%。达到行标jt/t270-2002质量标准，能满足修筑高等级公路质量要求。

7、沥青含量偏差：

沥青含量偏差 $\pm 0.3\%$ 。

8、成品料温度：

成品料出料温度可任意设定：可实现全自动、手动控制。全自动控制时误差不大于 ± 5 。一般情况下成品料温度为 $140 \sim 160$ ，特殊要求时可达 180 或更高。

9、控制方式：

微机智能化全自动控制，半自动、手动兼备。双微机互为热备，大屏幕彩色显示、飞料自动补偿。具有故障自诊断，配方表储存、读取功能，搅拌数据海量贮存、查询及打印报表功能，多点工业监视。

10、其它：

² 整机重量约为：140t；

² 占地面积：1000m²；

² 设备外形尺寸：36m × 28m（根据地形可略作调整）。