

水处理控制柜及上位机系统方案 苏州全合公司

产品名称	水处理控制柜及上位机系统方案 苏州全合公司
公司名称	苏州市全合机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇藏书穹窿路93号9幢 厂房
联系电话	13771949402 13771949402

产品详情

论述了造粒塔尿素粉尘产生的原因及危害，对3种尿素粉尘回收方案进行了对比，从经济效益、社会效益和环境效益方面对清洁生产方案进行了总结，结果表明，选择在造粒塔顶部增设电除尘器的回收尿素粉尘方案较为可行。目前国外不锈钢粉尘主要回收工艺的特点，总结了各回收工艺存在的共性，结合我国的生产，研究实际，提出了在国内利用生产海绵铁的隧道窑工艺来回收不锈钢粉尘的方法，并对其可行性进行了分析，水处理控制柜及上位机系统方案，可为我国不锈钢粉尘回收工艺的选择提供参考。

打磨除尘工作台的工作原理：如上图，打磨除尘工作台的侧面挡板和上面挡板都可打开或拆卸，在设计上可根据用户现场不同的工况需求设计底部吸风和侧面吸风。上图即是一台侧吸+底吸风+照明灯一个设计。打磨除尘工作台在使用时只需接通电源后开始运行开关及反吹开关，工人在台面上进行工作，工作中产生粉尘直接在风机作用下进入下部过滤室进行净化，稍微大点的粉尘颗粒在重力作用下直接落入积灰抽屉内，水处理控制柜及上位机系统电话，而那些微米级的尘粒则被均匀的吸附在滤筒表面，净化后的洁净气体可从排风口排出。（2）较大颗粒的在重力的作用下下沉到集灰斗里，水处理控制柜及上位机系统商家，而小颗粒的浮尘则在吸力所产生涡流的作用下悬浮在净化腔体内部有待滤筒的过滤。（3）吸附在滤筒外表面上的小颗粒灰尘经过聚集、结合等效应后，在重力的作用下滑落、下沉到集灰斗内部，徐州水处理控制柜及上位机系统，被净化过的气体可直接在车间内排放。滤筒式除尘器的工作原理和布袋式除尘器差不多，不同的是，滤筒式除尘器的滤材为滤筒，而布袋式除尘器的滤材为布袋。水处理控制柜及上位机系统方案-苏州全合公司由苏州市全合机电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州市全合机电有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!