

台区低压快速接入装置

产品名称	台区低压快速接入装置
公司名称	广东汇杰电力集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城B区产业区2号楼A座四楼403单元(住所申报)
联系电话	13106689888 13106689888

产品详情

发电车快速接入装置

做为国网南网发电车快速接入单元及装置标准方案产品,我司接口标准为国网南网通用标准;

HJ630S系列产品与供电局发电车车端接头,组成快速接入系统,属闭环系统产品.

特点:载流能力强、使用寿命长

防触摸保护、IP67 防护等级

耐盐雾腐蚀(适用港口)、坚固耐用

方便电缆延长

恶劣环境全天候作业、人员高全防护

快速插头/插座技术参数表

快速应急插头 额定电流 530A/630A 连续

额定电压 1000V (AC) /1500V (DC)

试验电压 8000V交流

短路电流 14kA , t=1s ; 10kA , t=3s峰值

绝缘电阻 > 5000兆欧

接触电阻 < 28微欧

密封浸水试验 恒压负荷循环试验 (30次水中循环不击穿)

连结材料 T2铜 (530安培) , 镀银

外壳材料 PA66

防水等级 IP65

插拔次数 6000次(不掉镀层银)

兼容电缆规格 50-240mm

触点类型 表带技术连接器

工作温度 -40 ° C至125 ° C

广泛应用于:

- 1.变电站应急电源快速接入箱
- 2.变电站工程快速插头
- 3.变电站应急电源快速接入装置
- 4.变电站应急电源快速插头单元
- 5.应急发电车耦合快速插拔连接器
- 6.站内应急发电机
- 7.发电车接入电缆插头

8.快速复电装置

9.配网低压快速复电接入单元装置

备注:

HJ630S快接系统包括了A、B、C、N线，每组额定电流为530A，额定电流有 530A 630A 两种规格。