

# 山东压力容器封头 压力容器封头 宏顺玻璃钢服务周到

产品名称	山东压力容器封头 压力容器封头 宏顺玻璃钢服务周到
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

## 产品详情

### 压力容器封头

椭圆封头属压力容器中锅炉部件的一种.采用中频感应加热方式对管子进行局部加热的同时进行机械传动而弯管，功率1大可达成120KW，可加热各种大小规格的管子，山东压力容器封头，加热快，功率可无级调节，启动性能好，性能稳定，占地面积小，易操作和维护。椭圆封头是容器的一个部件根据几何形状的不同，可分为球形、椭圆形、碟形、球冠型、锥壳和平盖等几种，压力容器封头批发，其中球形、椭圆形、碟形、球冠型椭圆封头又统称为凸型椭圆封头。运用于各种容器设备，如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。

### 压力容器封头

封头是锅炉、压力容器的主要受压元件，其结构及形状设计是否合理，影响着锅炉、压力容器的安全。所以有关规范中对各种封头的形状都有限制。

(1) 椭球形封头锅炉、压力容器的凸形封头宜采用椭球形封头，1好选用标准椭球形 ( $D_n / h_n = 4$ )。采用非标准椭球封头时，压力容器封头，其长短轴的比值不得大于2.5。

(2) 碟形封头碟形封头即是有折边的球形封头。它存在较大的弯曲应力，而椭球形封头主要是膜应力，因而在工程使用中并不理想。采用碟形封头时，封头过渡区转角半径应不小于封头内直径的10%，且不小于封头厚度的3倍，压力容器封头图片，封头球面部分的内半径应不大于封头的内直径。

封头厂封头的材质 由于 ' 是与封头厂封头的材质、形状、板厚、成形方法、工艺和操作技能等多种因素有关的不定值。因此，即使封头厂封头和筒体的内径 $D_i$ 、钢材厚度  $s$ 均相等，而两者的外径和外周长并不相等。所以封头厂封头和筒体组装时，内径和外圆不可能同时对准，只能根据容器的生产工艺，确定以外圆对准（控制封头厂封头的外圆周长公差，相当于日本JISB8247标准中的A种封头厂封头），或者以内径对准（控制封头厂封头的内径公差，相当日本标准的B类封头厂封头。）因此，新封头厂封头标准要求订购封头厂封头时，须明确封头厂封头和筒体的对准基准，并按3.2的要求确定相应的尺寸公差。至于这基准如何选择，由容器生产厂决定。

山东压力容器封头-压力容器封头-宏顺玻璃钢服务周到(查看)由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司为客户提供“ 玻璃钢制品 ”等业务，公司拥有“ 山东宏顺 ”等品牌，专注于塑料建材等行业。 ，在济宁开发区王因镇苗营村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。