

迈浪优质46抗磨液压油，L-HM抗磨液压油 高品质液压油

产品名称	迈浪优质46抗磨液压油，L-HM抗磨液压油 高品质液压油
公司名称	中盛荣天（北京）国际科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HM-46 品牌:迈浪 特性:抗磨液压油
公司地址	北京市大兴区经济开发区金苑路3号
联系电话	60233902

产品详情

型号	HM-46	品牌	迈浪
特性	抗磨液压油	比重	0.875
闪点	236 ()	40 运动粘度	45.61 (cSt)
粘度指数	100	倾点	-11 ()
类别	L-HM		

迈浪 抗磨液压油

l-hm

一、本品采用深度精制高品质基础油和多种功能优质添加剂，采用国际先进技术调和而成。可满足多项国际和oem标准，可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统的润滑。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68、100等牌号。

二、性能特点：

- 1、优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；
- 2、优异的极压耐磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；
- 3、优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油周期；
- 4、良好的抗泡沫性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；
- 5、极好的过滤性，可使混入油中的水分迅速分离，最大限度的减少过滤器堵塞，保证油品正常润滑。

三、技术规格：

I美国辛辛那提p68、p70、p69 iso 6743/4 (I-hm)

I德国din 51524第二部分 丹尼森hf-0

Igb 11118.1 (I-hm)

四、应用范围：

适用于冶金、工程、建筑、矿山、塑料加工等各种机械设备及船舶、车辆的中高压液压系统，也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑。

五、典型数据：

项目	I-hm液压油		
	32	46	68
iso粘度等级	32	46	68
运动粘度 (40) , mm ² /s	30.69	45.61	62.25
粘度指数	103	101	104
闪点 (开口) ,	221	236	254
倾点 ,	-19	-11	-10

六、包装形式：18升、200升