

城市雨水收集系统 祥雨环保 四川雨水收集系统

产品名称	城市雨水收集系统 祥雨环保 四川雨水收集系统
公司名称	湖北祥雨环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区西经路五路（珠海大道37号）
联系电话	15172583052 15172583052

产品详情

2、对策：

厂区内雨水均进入废水处理系统;或雨污分流，城市雨水收集系统，且雨排水系统具有下述所有措施：

具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池;池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排;池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理;

无法利用装置围堰、罐组防火堤控制事故液时，四川雨水收集系统，应关闭雨水系统的出口阀门、拦污坝上闸板，切断防漫流设施与外界的通道，将事故液排入中间事故缓冲设施;

如果未设置中间事故缓冲设施，直接排入末端事故缓冲设施;

具有雨水系统外排总排口(含泄洪渠)监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口(含与清净下水共用一套排水系统情况)，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境;

当区域排洪沟通过厂区时：

如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。当区域排洪沟通过厂区时：

1)不宜通过生产区;

2)应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。

3)液化烃罐组或可燃液体罐组不宜紧靠排洪沟布置。

应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。应急事故废水的大量的计算为：

1 大一个容量的设备或贮罐物料量;

2在装置区或贮罐区一旦发生火灾时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(少3个)的喷淋水量;

3当地的大降雨量。

1 大一个容量的设备或贮罐物料量;

2在装置区或贮罐区一旦发生火灾时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(少3个)的喷淋水量;

3当地的大降雨量。

食品厂污水处理设备使用方法

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;

2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上;

3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，海绵城市雨水收集系统，全部装置可设置于地表以下。

潜污推进器操作维护规程操作规程

1、操作人员应熟悉飞力搅拌器的构造及工作原理。

2、确保电机电源线连接正确，供给电压正常。

3、开动前应检查值班记录、现场控制柜的指示开关。

4、拨“手动”档位，逆时针转动“分闸”按钮后按下“合闸”按钮为开，顺时针转动“分闸”按钮为关，操作中观察指示灯的显示;拨“自动”档位，由中控室控制开停。

5、启动前检查叶片高点与液位是否保持正常的距离(不应小于800mm)。

6、严禁频繁启动搅拌器，干运行时间不许超过30秒。

7、故障报警时，操作人员应立即切断电源并向有关人员反映情况。

8、在任何检修、保养工作开始之前应切断主开关电源，还应确保别人无法启动。

城市雨水收集系统-祥雨环保-四川雨水收集系统由湖北祥雨环保科技有限公司提供。湖北祥雨环保科技有限公司是从事“雨水收集系统,雨水弃流过滤装置,雨水控制系统”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:祥雨环保。