

料塔料线养殖场镀锌波纹板料塔

产品名称	料塔料线养殖场镀锌波纹板料塔
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	4050.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

猪只不同阶段的采食量也存在差异，因此需要根据饲料的流动性和猪只的采食进度合理的调节自由采食料槽下料口的大小。猪用双面料槽由于不锈钢具有优良的耐腐蚀性能，其不锈钢猪用双面料槽制品不需要涂保护层，也不用用化学药剂进行清洗，因而，消除了由于涂层或清洗液清洗放出的有毒气体。不锈钢猪用双面料槽使用寿命较长，不需要频繁修理和更换，从而减少了维修和更换所需的原料。每面有5个孔部供应猪只采食，逐步落料，减少了饲料的浪费。不锈钢猪用双面料槽还适用于干料，自动供料的饲料喂饲机械设备，适用于干粉料和颗粒料的不限量的喂饲。一次投料省时省力，增重快，干净卫生，减少肠道疾病。猪始终保持分饱，处在生长佳的状态。新型料槽的设计使猪采食时猪脚不会跳进采食。

料塔吨位3-35吨均可加工定制，常用吨位分别为3吨、5吨、8吨、10吨、15吨、20吨、25吨、30吨、35吨，随着近几年养殖场普遍的中大型化，采用10吨-35吨大吨位料塔的养殖场也越来越多，成为目前的主流料塔吨位选择。一般情况下会建议养殖户在预估的低标准规格的基础上尽可能的往上加1-2个吨位规格，这样可以预防在遇到大雨大雪等恶劣天气送料车无法按时到达养殖场的时候，确保料塔里不会因为送料车到达的延误空料影响猪只采食。

“料仓满报警”与“缺料报警”指示灯同时闪烁，报警后电源控制箱出现异常，输料电机会自动停机。这是一种较为罕见的情况，在设备安装完毕后，打开电源控制箱，可人为地将板动行程开关，检查线路及保护情况。一般而言，由于拉簧脱落，断链，电机卡死等异常情况造成，应先切断220V和380V电源，再打开电源控制箱，排除故障，才能通电。料塔料线养殖场镀锌波纹板料塔

该系统运行正常，实际上并不复杂，用户只需要两步就可以完成。首先，把料仓装满饲料。步骤二，按下“手动/自动模式”按钮(弹出)，红色指示灯熄灭，系统进入自动模式，此时传感器探测出料槽的料位信号，上料完成自动控制。在“料仓缺料报警”发出声光报警后，用户只需在料仓中加料。料塔料线养殖场镀锌波纹板料塔

