

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15

产品名称	屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	1.90/米
规格参数	
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行标准：JB/T 8734-1998敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的柔软性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构稳定并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，还可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。注：偏远地区不包邮（新疆、西藏、甘肃、青海、云南、广西、贵州、内蒙部分地区。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不享受7天无理由退换货服务！除产品质量问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。3、敷设电缆的环境温度不低于0。4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍。二、特殊性能：1、有较强的防腐性，耐酸、碱和有机溶剂。2、屏蔽电力电缆具有抗电磁场干扰性能。3、电力软电缆具有固定安装、也可移动使用、性能柔软等特点。4、敷设、安装维护简单方便。5、屏蔽电缆具有上述性能外，还具有屏蔽层能代替接地副线的作用，并达到副线的作用，并达到副线导体电阻要求，既能接地，又能代替副线。