

北分三谱ATDS-12A全自动二次热解析仪厂家

产品名称	北分三谱ATDS-12A全自动二次热解析仪厂家
公司名称	北京北分三谱仪器有限责任公司
价格	136000.00/台
规格参数	北分三谱:1 12位:2 河北:3
公司地址	环景路咨询V：13552532193或QQ：592987256
联系电话	010-62456253 18515358805

产品详情

北京北分三谱ATDS-12A全自动热解析仪

一、仪器简介

ATDS-12A全自动热解吸仪是由北京北分三谱自主研发推出直接面向国内外广大用户的换代产品。该仪器适用于对化工建筑材料、食品、大气及室内环境中沸点在350 以下各种气体的定性、定量检测,可与国内、国外气相色谱仪、气质联用仪相连,其自动化程度、重复性和灵敏度等指标能够满足目前国家新颁布的有关环境检测的标准,并且在结构上具有自身独特的功能优势及令人满意的性能与价格比。全自动化设计、触摸大屏显示、操作更为方便,可连续运行12个样品的新一代全自动热解吸仪。

仪器主要技术参数

- 1、解吸1温度控制范围：室温—450 ，以增量1 任设；
- 2、阀进样系统温度控制范围：室温—260 ，以增量1 任设；
- 3、样品传送管线温度控制范围：室温—260 ，以增量1 任设，采用24V低压供电；
- 4、解吸2温度控制范围：室温—450 ，以增量1 任设；升温速率 3000 /min；
- 5、冷阱温度控制范围：-35 —室温，以增量1 任设，采用的半导体电子制冷装置；
- 6、温度控制精度：< ±0.5 ；

- 7、解吸回收率： 99%（和组分有关）；
- 8、反吹清洗流量：0～500ml/min（连续可调）；
- 9、模拟采样流量：0～160ml/min（连续可调）；
- 10、RSD： 2.5%（0.05 μg甲醇中苯）；
- 11、富集时间：0～60min；
- 12、进样时间：0～60min；
- 13、样品位：12位；
- 14、采样管规格：1/4英寸×3.5英寸（美标）；
- 15、进样方式：六通阀电机驱动；
- 16、仪器尺寸：长×宽×高=300mm×385mm×550mm
- 17、仪器重量：约32kg。

全自动二次热解析仪、热解析仪、二次热解析仪、热解吸仪 国产热解析仪