

橡塑保温材料 橡塑 大同

产品名称	橡塑保温材料 橡塑 大同
公司名称	大同市南郊区华兴保温防水材料经销部
价格	.00/个
规格参数	材质:橡塑 产地:大同 产品类别:橡塑海绵制品
公司地址	大同市现代家居大世界(西河河)
联系电话	86-03173807005 18636299310

产品详情

材质	橡塑	产地	大同
产品类别	橡塑海绵制品	产品种类	保温
导热系数(常温)	0.035	等级	优
断裂伸长率	3.0	规格	米
抗压强度	70	品牌	华兴
使用温度	500	形态	微孔状
形状	卷板	应用范围	管道保温保温

材质橡塑表观密度60 (kg/m3) 导热系数0.038 (w/(m . k)) 最高使用温度120 () 品牌金威华美规格1000*10000 (mm) 壁厚20 (mm) 用途保温保冷长度2000 (mm) 产品种类

橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。管材标准长度：2米 板材标准宽度：0.5米、1米。

项目	单位	
表观密度	kg/m3	板
燃烧性能	-	等级
		氧指
		烟密度 (
导热系数(平均温度摄氏度)	w/m.k	

透湿性能	透湿系数	g/(m.s.pa)	
	湿阻因子	-	
真空吸水率		%	
尺寸稳定性能 (105+/-3, 7d)		%	
撕裂强度		n/cm	3.0
压缩回弹率压缩率50%压缩时间72h		%	
耐臭氧性 (臭氧分压202pa 200h)		-	
抗老化性 (150h)		-	轻微起

板材(1.1m、1米宽)

厚度	10mm	15mm	20mm	25mm	
米/件	20m	20m	10m	10m	

注：1、以上规格均为常用规格，如需特殊规格可根据用户要求制作。

2、板材、管材为黑色，如需特殊颜色可根据用户要求制作。3、管道外径超过89mm建议使用板材。

4、保温材料需要厚度超过25mm，采用多层重叠包装，直至所需厚度。“辰冠”橡塑

八大优点(一)绿色环保：不含有大气层有害的氯氟化物，符合iso14000国际环保认证要求，所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物(二)导热系数低：辰冠橡塑是高品质的保温节能材料，是隔冷、隔热防结露的克星，热传导系数低并且保持稳定，对任何热介质起隔绝效果。(三)防火性能好：

辰冠橡塑材料符合国家标准gb8624《建筑材料燃烧性能分析法》经测试判定为gb8624b1

级难燃性材料。(四)闭泡式结构：辰冠橡塑为闭泡式结构，外界空气中的水很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表不必再添加隔汽层。辰冠橡塑的湿阻因子 μ 值大于3500 (iso9346) 构成内置的防水汽层，即使产品划伤也不影响整体的隔汽性。辰冠橡塑即是保温层又是防潮层。(五)

用料薄、省空间辰冠橡塑使用厚度比其它保温材料减少三分之二左右。因而能节省楼层吊顶以上空间，提高室内高度。(六)使用寿命长：辰冠橡塑具有卓越的耐天候、抗老化、抗严寒、抗炎热、抗干燥、抗潮湿，还具有抗紫外线、耐臭氧、二十五年不老化、不变形、免维护使用寿命等特性。(七)外观高档、匀整美观辰冠橡塑具有高弹性、平滑的表层，质地柔软，即使装在弯管、三通、阀门等不规则构件上都可以保持完整、美观，外表不须装饰，即使不吊顶也可保有高档性。(八)安装方便、快捷由于材质柔软，且无须其它辅助层，施工安装简易，对于管道的安装，可随管道安装的进度一起套上，也可将橡塑管材剖开后再用专用胶水粘合而成即可。