

安科瑞导轨电表 ADW300W/CKTL带通讯开关量输入 二次互感 无线计量仪表

产品名称	安科瑞导轨电表 ADW300W/CKTL带通讯开关量输入 二次互感 无线计量仪表
公司名称	安科瑞电子商务(上海)有限公司
价格	1190.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ADW300W/CKTL 产地:江苏江阴
公司地址	马陆镇马东工业园区育绿路253号
联系电话	021-69155367 18701997519

产品详情

???????

测量功能 能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、电压与电流的相角度、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率 F、31 次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压 U 保留 1 位小数，频率 F 保留 2 位小数，电流 I 保留 3 位小数，功率 P 保留 4 位小数，相角度 保留 2 位小数，不平衡度 保留 2 位小数。1213 如：U = 220.1V，f = 49.98HZ，I = 1.999A，P = 0.2199KW， = 60.00°， = 0.00% 支持 4 路测温，测温范围：-40 ~ 99，精度 ±2 剩余电流检测，初始量程：0 ~ 1000mA，可设置量程倍数（1 ~ 60）计量功能能计量当前组合有功电能，正向有功电能，反向有功电能，感性无功电能，容性无功电能，视在电能。分时功能 两套时段表，一年可以分为 4 个时区，每套时段表可设 12 个日时段，4 个费率（F1、F2、F3、F4 即尖峰平谷）。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品，利用经济杠杆，用电高峰期电价高，低谷时电价低，以便削峰填谷，改善用电质量，提高综合经济效益。需量功能 缺省需量周期为 15 分钟，滑差时间为 1 分钟。能测量 8 种大需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率大需量以及大需量发生的时间。显示实时的 8 种需量即 A/B/C 三相电流、正向有功、反向有功、感性无功、容性无功、视在功率需量。历史电能统计功能 能统计上 12 月的历史电能(包括 4 象限、各费率电能)开关量输入输出功能 有 2 路开关量输出，4 路开关量输入，开关量输出为继电器输出，可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关信息，同时可以通过仪表的 RS485 实现远程传输功能，即“遥信”功能。无线通讯功能 ADW300 支持 470MHz 的 LORA 通讯、2G、NB 以及 4G 通讯。关于 2G、NB、4G 通讯的具体协议，可与我司相关人员联系获取。