

武汉固定式防火布挡烟垂壁 浩雅门业

产品名称	武汉固定式防火布挡烟垂壁 浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

挡烟垂壁厂家未来发展趋势分析对于中国挡烟垂壁厂家发展，挡烟垂壁厂家使用性能的人性化、便捷化使得挡烟垂壁厂家产品逐渐显现，占据一定的市场份额。纵观近年来的挡烟垂壁厂家，可以发现低碳防盗门产品成为了市场主流趋势，随着防盗门市场的不断完善发展，今后防盗门设计理念将在打不过挡烟垂壁的发展中起着更加重要的作用。然而，随着智能化家居的出现，挡烟垂壁厂家遭到一定的冲击，未来发展趋势将会如何？

据了解，挡烟垂壁厂家的飞速发展，使得挡烟垂壁厂家逐渐地走入到家居市场当中，虽然设计理念还未被大多数挡烟垂壁厂家所重视，产品设计被的现在屡有发生，但随着挡烟垂壁厂家的发展，防盗门装修的理念越来越被彰显，挡烟垂壁设计正随着人们观念的转变而逐渐趋向人性化、艺术化方向发展。如今的消费群体也已发生了巨大的变化，60后、70后的年代注重的是产品质量，固定式防火布挡烟垂壁，而随着生活质量的不断提高，80后、90后一代结婚买房，装修房子已经不再仅于质量价格方面了，更加注重的是产品的人性化与使用的便捷性，同时消费者进入参与时代。

挡烟垂壁由电动滚筒，挡烟布帘和电气控制箱等组成，具有结构紧凑，的特征。

固定式挡烟垂壁的技术性能：

挡烟垂壁有效下降高度不小于500mm

挡烟垂壁升降速度： 0.07m/s

挡烟垂壁耐高温性能：在(620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性不应破坏。

挡烟垂壁抗风摆性能：在5m/s风速时，其垂直偏角应不大于15°。

挡烟垂壁电源：AC220V(单相)

用不燃烧材料制成，从顶棚下垂不小于500

mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合，能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到积极作用。

安装验收标准

挡烟垂壁多用在大型商场和超市，是建筑防火规范规定的量密集区域的必备防烟装备，其安装验收可参考GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》的分部“通风与空调”下的子分部“防排烟系统”相关规定。

（一）放线定位

（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

（2）要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。

（二）上部吊杆安装

（1）注意检查丝杆和金属膨胀管的牢固，选用的丝杆和金属膨胀管质量要可靠，打孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘，钻孔孔径和深度要符合金属膨胀管厂家的技术规定，孔内灰渣要清吹干净。

（2）每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。的是丝杆的中心线必须与铝合金构件中心线相一致，并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。

（3）所有丝杆安装完毕后，应进行隐蔽工程质量验收，请监理工程师验收签字，验收合格后再涂刷防锈漆。

武汉固定式防火布挡烟垂壁-浩雅门业(推荐商家)由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司是一家从事“防火门窗,卷帘门,卫生间隔断板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浩雅门业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浩雅门业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！