

IP网络大功率防水音柱120W

产品名称	IP网络大功率防水音柱120W
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:康美音响 IP120:120W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络功率大的防潮音柱120W 大功率：120W 至大功率：140W

产品简介：户外互联网防潮音柱适用旅游景区、校园内、工业区、飞机场、生态公园、房间内互联网壁挂式音响适用一般教室里，多媒体课室，公司办公室，会议厅，牢房，医院设备科，地铁站等场地播放视频视频录制视频语音文档或音乐背景综艺节目。与此同时还能够做为当地广播节目扬声。

商品特性

- 1.一体化挂壁式设计方案，铝铸音柱，精美美观大方，加工工艺讲究，质量高超；
- 2.内嵌互联网音频解码控制模块、数据环绕声定阻功率放大电路和高保真音响音箱，能利用互联网接受IP网络广播节目服务器远程传送的影音文件和操纵数据信号。
- 3.具备三级数据信号优先选择作用，皮内瘤可切断低等其他广播节目。
4. 集IP网络音频解码、功放机、音响于一体，声频选用硬解码方式，集成化IP网络硬件解码控制模块，可接受来源于服务器远程传输的歌曲开展即时播放视频，与此同时能接受单边广播节目通话作用；
5. 内嵌功率放大电路，功率：120W，音色做到CD级；
- 6.可选择拓展2.4G无线网络声频控制模块、无线网络WIFI控制模块和无线模块，完成2.4G无线扩音器开展当地扬声和无线网络扩声；
- 7.可选择拓展联接蓝牙接收器完成接受蓝牙音频开展当地扩声；
- 8.有以太网接口口的地区就可以连接，适用跨ip段和跨路由器；

9.智能化商品，扩充便捷，不会受到所在位置限定，不用提升运维管理机器设备，选用共网免路线工程施工的设计构思，安装简单。

性能参数

- 1.网络接口：规范RJ45键入
 - 2.传输速度：100Mbps
 - 3.适用协议书：适用协议书：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；
 - 4.音频文件格式：MP3/MP2
 - 5.声频方式：16位环绕声CD音质
 - 6.采样频率：8K ~ 48KHz
 - 7.互联网响声延迟时间：广播节目延迟时间Broadcast delay 100ms
 - 8.相频特性：80Hz ~ 16KHz 1/-3dB
 - 9.谐波电流：0.3%
 - 10.频率稳定度：90dB
 - 11.整体功能损耗：140W
 - 12.维护电源电路：负载、过流保护电源电路
 - 13.工作中工作温度：5 ~ 40
 - 14.工作中空气相对湿度：20% ~ 80%空气湿度，无冷凝水
 - 15.工作中开关电源：~ 190V-240V 50Hz-60Hz 规格：228 x 127 x 900 (mm) 净重：8.5kg
- 规格：228 x 127 x 1200 (mm)