

自流平环氧树脂地坪施工 山西博森达 大同环氧树脂地坪施工

产品名称	自流平环氧树脂地坪施工 山西博森达 大同环氧树脂地坪施工
公司名称	山西博森达弹性地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市平阳路家家园装饰城D2区15号
联系电话	15340659114

产品详情

《山西博森达弹性地板有限公司》主营：塑胶地板、运动操场跑道、草坪、环氧地坪安装批发，停车场环氧树脂地坪施工，如果您想详细了解环氧树脂地坪施工，请来电咨询博森达！

环氧树脂地坪含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

涂料的好坏对环氧地坪漆的施工成果是有很大的影响的，如果涂料的质量很差的话，那么环氧地坪漆施工后的效果就一定不会好到哪里去。所以，我们在进行环氧地坪漆施工是一定要选择的涂料，只有这样才能保证环氧地坪漆日后的正常使用。

《山西博森达弹性地板有限公司》主营：塑胶地板、pvc运动地板、环氧地坪安装批发，专注于弹性地板服务10余年；有丰富的施工团队；产品种类多，多品牌；交期短，发货快，供货及时。如果您想详细了解环氧树脂地坪施工，自流平环氧树脂地坪施工，请来电咨询博森达！

环氧地坪漆涂料通常都具有良好的润湿特性，物理打磨有助于润湿作用的进一步发挥。

因为这些环氧地坪漆涂料是与来自空气中的氧反应，有时需要它们充分固化后再涂下道环氧地坪漆涂料，故施工后合适的干燥时间对环氧地坪漆涂料的抵抗力来说是非常重要的。

空气反应性环氧地坪漆涂料主要是指基于干性油或干性油改性的树脂。它们是通过与空气中的氧反应来硬化和聚合的。反应首先发生在表面，接着，氧透过表面，进一步与深处的涂层反应。由于是表面反应，故表面通常比下层环氧地坪漆涂料聚合度更高，更不可溶，尤其是在比较温和的溶剂中，相对不溶

。所以修补漆不仅要与旧涂层相容性好，还必须能润湿旧涂层，以便获得满意的附着力。

《山西博森达弹性地板有限公司》主营：塑胶地板、运动操场跑道、草坪、环氧地坪安装批发，如果您想详细了解环氧树脂地坪施工，请来电咨询博森达！

环氧树脂地坪

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，大同环氧树脂地坪施工，分子结构具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，车库环氧树脂地坪施工，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

自流平环氧树脂地坪施工-山西博森达-大同环氧树脂地坪施工由山西博森达弹性地板有限公司提供。山西博森达弹性地板有限公司是一家从事“塑胶地板,橡胶运动地板,操场跑道,硅PU篮球场,环氧地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“国产,进口,博森达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博森达弹性地板在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！