

广州宝宝餐椅检测 儿童椅子检测

产品名称	广州宝宝餐椅检测 儿童椅子检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

广州宝宝餐椅检测 儿童椅子检测

童车属于儿童玩具类其中包括儿童自行车、儿童推车、婴儿学步车、儿童三轮车四大类。

童车分类1、儿童电动玩具车、儿童自行车、儿童三轮车。2、儿童推车、婴儿学步车。3、玩具自行车、电动童车和其他玩具车辆。常检项目1、夹手间隙测试：童车上所有间隙(儿童易于摸到的地方)不能有5---12mm的空隙存在。2、外露装置拉力：童车装置上所有外露均须承受70N以上的拉力。3、儿童在车内能抓到或咬到的件(固定),各方受力不得少于90N拉力,产生脱落或损坏。4、锁紧的保险装置 a. 推车以2M/秒的速度,碰撞高度20CM的台阶三次,检查所有装置不得失灵、损坏。 b. 在坚硬的地板上运行,让推车先向后、然后向左右侧、向前四个方向,作连续两次翻倒在地车台不可有失灵,损坏之现象。5、安全带系统装置: A.上围高于座垫180MM,肩带宽度为15MM,叉带小宽度为20MM,跨带小宽度为50MM。 b.安全带应承受300N的拉力,不得出现脱落、断裂、带扣不得损坏。6、稳定性：儿童车放在15°的斜面上、先向前、再向后以及两侧,在每一种情况下,在下方的轮子在斜面上均靠在25 * 25MM的挡块上,检查车台是否会翻倒。7、牢固性：把重量为40KG的砂袋放在儿童折推车的座席上,经8小时后移去砂袋,检查车台不得有任何损坏。8、车台稳固性：沿轴线方向,均匀地施加200N的力,历经2分钟,车轮不得损坏。9、阻燃性测试：布料或棉类、阻燃须通过2CM/S(秒)。10、路况测试：推车放置在测试设备上,开动设备,使轮子左/右流动举起,频率为 30 ± 1 次/秒,经过64小时测试。车台不得有任何损坏现象。11、举起下压测试：将车台置于坚硬的地板上,开动设备、轮番提起手柄或下压手把,轮流提起离地120MM、并有控制地放下为一个周期,按 15 ± 1 次/秒,频率周期200次,车台不损坏。