

厂家供应输送机不锈钢无动力滚筒链轮滚筒托辊流水线伸缩辊道

产品名称	厂家供应输送机不锈钢无动力滚筒链轮滚筒托辊流水线伸缩辊道
公司名称	东莞市广晟机械设备有限公司
价格	10.00/根
规格参数	广晟:GS GS-D38:mm 东莞:dg
公司地址	广东省东莞市南城街道石鼓宝石路二街1号2栋274室
联系电话	15220360536

产品详情

基本参数

品牌	广晟滚筒	型号	D38
类型	无动力滚筒	冷却方式	其他
传动形式	其他	材质	碳钢
加工定制	是	筒长	50-3000mm
特殊性能	不锈钢材质更耐用、静音	表面线速度	无m/s
电机功率	无kW	轴直径	8 12 15 20mm
筒直径	25 35 50 60 76mm	适用范围	工业用
规格尺寸	38200240mm	重量	100g
产地	东莞	厂家	东莞厂家

无动力内牙滚筒、无动力外牙滚筒、不锈钢尼龙座滚筒、重型无动力滚筒

1.滚筒输送机(辊子输送机)适用于各类箱、包、托盘等件货的输送,散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。

2.能够输送单件重量很大的物料,或承受较大的冲击载荷。 3.结构形式多样,滚道线按驱动方式可分为动力滚道线和无动力滚道线,按布置形式可分为水平输送滚道线、倾斜输送滚道线和转弯输送滚道线。还可按客户要求特殊设计,以满足各类客户的各种要求。 4.滚道线之间易于衔接过渡,可用多条滚道线及其它输送设备或专机组成复

杂的物流输送系统,完成多方面的工艺需要。

5.可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。 6.结构简单,可靠性高,使用维护方便。

【规格】1.标准滚筒线内宽度为200、300、400、500、600、700、800、1000、1200mm等,也可按客户需求采用其它特殊规格。2.转弯滚道线标准转弯内半径为R600、R900、R1200mm等,也可按客户需求采用其它特殊规格。3.直段滚道所用的滚筒直径有 38、50、60、76、89mm等