

# 手动干灰闸阀

产品名称	手动干灰闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动干灰闸阀、耐高温放渣阀、耐磨刀闸阀、手动超高温刀闸阀简单介绍：

耐高温闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520 (310S)这种材质本身具有耐高温的特性，再加上我公司技术团队的设计制造出耐高温排渣阀，我们通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业。

手动干灰闸阀连接方式：法兰(4)就是pz43，对夹(7)就是pz73，传动方式：手轮，伞齿轮(5)，链轮(4)(L)，气动(6)，电动(9)，液动(2)，电液动(2)，手气动切换(6S)刀型闸阀密封面材质：合金钢，Cr13系不锈钢(H)就是硬密封；软密封，橡胶(X)；硬质合金(Y)；阀门材质(W)。阀体材质：碳钢，铸钢(C)；18-8系不锈钢(p)，不锈钢还有301,304,316等。手动干灰闸阀具体型号有:PZ43Y-6，PZ43Y-10，PZ43Y-16；(阀体：铸铁)PZ43Y-6C，PZ43Y-10C，PZ43Y-16C；(阀体：铸钢)PZ43Y-6P，PZ43Y-10P，PZ43Y-16P；(阀体：不锈钢304/304L)PZ43Y-6R，PZ43Y-10R，PZ43Y-16R；(阀体：不锈钢316/316L)手动干灰闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。手动干灰闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤

手动干灰闸阀零件材质：

零件名称	材料	密封面填料
	WCB	
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	

手动干灰闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension  
Unit:mm 公称压力Nominal pressure(MPa) 公称通径Nominal through diameter ( mm )

L	D	D1	D2	H	N-M	D01.0	50
48	160	125	100	285	4-M16	18065	
48	180	145	120	298	4-M16	18080	
50	195	160	135	315	4-M16	220100	
50	215	180	155	365	8-M16	220125	
57	245	210	185	400	8-M16	230150	
57	280	240	210	475	8-M20	280200	
70	335	295	265	540	8-M20	360250	
70	390	350	320	630	12-M20	360300	
76	440	400	368	780	12-M20	400350	
76	500	460	429	885	16-M20	400400	
89	565	515	482	990	16-M22	400450	
89	615	565	532	1100	20-M22	530	

