

煤气化茶水炉/热水炉 其他

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 煤气化茶水炉/热水炉 其他 |
| 公司名称 | 长兴仁华环保设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 安装方式:其他 品牌:仁华 型号:CLSB |
| 公司地址 | 中国 浙江 湖州市 浙江长兴小铺镇中心小学对面 |
| 联系电话 | 086 0572 6071660 13335821283 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|-----|
| 安装方式 | 其他 | 品牌 | 仁华 |
| 型号 | CLSB | 燃烧方式 | 室燃炉 |
| 循环方式 | 辅助循环锅炉 | 出口压力 | 低压 |
| 锅炉用途 | 生活锅炉 | 结构形式 | 立式 |

一、工作原理及性能特点

燃煤气化无烟茶水炉是我公司开发的新一代高效环保型燃煤茶水炉，它具有低烟尘排放、高效、一次性加煤自动燃烧的特点。采用燃煤气化燃烧新技术，茶水炉设有燃烧气化室（储煤室）、风冷炉排、煤气燃烧室、对流换热烟管等。气化室下部火床上的燃煤在一次风作用下快速燃烧，上部原煤在高温条件下气化成煤气进入燃烧室，通过二次风配合达到充分燃烧，燃烧后的高温烟气进入对流烟管换热，从烟囱排除。燃煤气化无烟茶水炉节能环保且安装、操作简单，由于炉子是在常压下工作，使用安全可靠。

二、技术参数

| 型号 | 炉胆内径 mm | 炉排有效面积 m ² | 供100°3开水 kg/h | 标准煤耗 kg/h |
|-------------------|------------|--------------------------|------------------|--------------|
| clsb0.04-96/70am | 500 | 0.2 | 500 | 10 |
| clsb0.08-96/70am | 800 | 0.25 | 860 | 17 |
| clsb0.120-96/70am | 1000 | 0.39 | 1250 | 25 |
| clsb0.180-96/70am | 1200 | 0.55 | 2000 | 40 |
| clsb0.260-96/70am | 1400 | 0.77 | 2800 | 56 |
| clsb0.325-96/70am | 1600 | 1 | 3500 | 70 |
| | 2000 | 1.6 | 7500 | 125 |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| clsb0.7-96/70am | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

说明：其它型号可根据实际需要进行设计。煤的热值按5000大卡计。