

煤气发生炉、煤气分解炉 其他

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 煤气发生炉、煤气分解炉 其他 |
| 公司名称 | 长兴仁华环保设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 安装方式:其他 品牌:仁华 型号:1000-3000 |
| 公司地址 | 中国 浙江 湖州市 浙江长兴小铺镇中心小学对面 |
| 联系电话 | 086 0572 6071660 13335821283 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|-----|
| 安装方式 | 其他 | 品牌 | 仁华 |
| 型号 | 1000-3000 | 燃烧方式 | 室燃炉 |
| 循环方式 | 辅助循环锅炉 | 出口压力 | 低压 |
| 锅炉用途 | 工业锅炉 | 结构形式 | 立式 |

全自动燃煤气化无烟锅炉采用燃煤气化燃烧新技术，锅炉设有燃煤气化室（储煤室）、水冷炉排、煤气燃烧室、对流换热烟管、脱硫除尘室、停炉煤气旁通管、电气控制箱等。锅炉配有鼓风机，气化室下部火床上的燃煤在一次风作用下快速燃烧，上部原煤在高温条件下气化成煤气进入煤气燃烧室，通过二次风配合达到充分燃烧，燃烧后的高温烟气进入对流烟管换热，然后进入脱硫除尘室净化后从烟囱排出。脱硫除尘方式为湿式脱硫。锅炉设有温度控制器，设定出水（或回水）温度后，锅炉自动运行，在达到了设定温度后停机，当温度低于设定温度时自动开机运行。一天只需加煤一到二次，清灰一次。（加煤、清灰为人工）锅炉处于停机状态时，气化室内会产生煤气。锅炉加煤口可以起到防爆门的作用。同时在停炉时通过煤气旁通管（由电动煤气阀控制）自动将煤气引入煤气燃烧室缓慢燃烧，以消除爆炸的危险。本锅炉环保指标可以达到一类地区环保要求，锅炉排烟为无色。锅炉热效率可达~80%。