

液体卷材 标达材料厂家 东莞液体防水卷材

产品名称	液体卷材 标达材料厂家 东莞液体防水卷材
公司名称	广东标达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室
联系电话	18681081126 18681081126

产品详情

液体卷材材料是以一丁二烯一共聚热塑性弹性体作改性剂，对石油沥青进行改性，并加入表面活性剂，乳化剂、防霉剂、水性原材料等多种辅助材料适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理，液体卷材适用于屋顶、地下室、车库、楼面、厨卫等工程防水防潮施工。刷涂、滚筒、刮涂、喷涂等。每遍涂刷间隔时间为5~8个小时，实际情况以涂膜不沾手为准才可以涂刷下一遍，液体卷材涂膜做好后，贴砖时的水泥料里的水分不容易吸收，要使用背涂胶，才可以贴砖，否则立面瓷砖容易脱落，或者选择贴砖液体卷材进行防水施工。

液体卷材施工步骤

- 1、基层处理：用清水将基面上多余的污渍和泥土清扫干净，大裂缝需修补；
- 2、遍：“液体卷材”兑水10%搅匀后涂刷或者喷涂
- 3、第二遍：直接用“液体卷材”涂刷或者喷涂
- 4、第三遍：直接用“液体卷材”涂刷或者喷涂
- 5、第四遍：直接用“液体卷材”涂刷或者喷涂
- 6、第五遍：不贴瓷砖的前提下，建议做一层保护层，东莞液体卷材施工，水泥抹面。

内外墙立面防水做到三遍以上，屋面及室外平面防水要做到四遍以上。

下面，东莞液体卷材价格，我们再来看一下这种防水涂料液体卷材是如何施工的：

一种：防水涂膜施工涂膜底涂：在基层表面上均匀的涂刷涂膜材料，涂刷时不能有堆积或见白漏涂的地方，涂布量以每平方米0.2-0.3Kg为宜，固化时间5小时以上，再进行下一道施工工序。

二种：防水涂层施工要少量多次涂刷涂膜材料，液体卷材，以使涂膜厚度均匀，减少气泡量。一次涂布量以每平方米0.4-0.5Kg为宜，厚度一般为0.4-0.5mm。涂完遍后，要固化5小时以上，直到用手摸不粘手时，东莞液体防水卷材，再涂抹第二遍，方向与遍垂直，底板与墙连接的阴角部位，宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周、地面阴阳角应增强涂刷，墙面离地面30cm以内都要涂膜，并应涂刷3-4遍。对平面基层要涂刷2-3遍为宜，根据厚度不小于2mm为合格。

液体卷材-标达材料厂家-东莞液体防水卷材由广东标达新材料有限公司提供。液体卷材-标达材料厂家-东莞液体防水卷材是广东标达新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘先生。