

漆雾凝聚剂BT-EP11

产品名称	漆雾凝聚剂BT-EP11
公司名称	上海半塔金属表面处理材料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	CAS:无
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2075号205室
联系电话	021-50843696 15801810208

产品详情

CAS 无

bt-ep11漆雾凝聚剂

1适用范围

bt-ep11漆雾凝聚剂是用于水洗涤剂喷雾间的一种高分子类型的油漆变性剂，适合于所有类型的油漆。bt-ep11能够在低浓度水洗涤剂系统中使用，可以破坏油漆粘性，使其变为一种易处理的颗粒漂浮起来。bt-ep11是一种液体高分子的产品，添加简易，无粉尘污染；对人体没有腐蚀；漆渣的悬浮性能好，便于清除，可降低使用成本。

2选用产品

bt-ep11a漆雾凝聚剂

bt-ep11b漆雾凝聚剂

3技术参数

外观 棕色粘性液体

漆渣悬浮性 >98%

含水率 5%

浓度 0.1%

根据设备和油漆的种类正常情况下加0.1-0.3%。最佳参数可以通过观测来确定——浓度太低：油漆破裂不彻底，漆渣发粘；浓度太高：漆渣过细并且容易产生泡沫。对于稳定生产设备，可以通过计量泵能够精确控制消耗量。

4漆渣控制

对于已经破坏的油漆，可以使用bt-ep11b用来聚集细小的漆渣，使之加快上浮速度。通过调整bt-ep11b的用量，可控制漆渣的软硬程度，使之方便清除。bt-ep11b的用量通常是bt-ep11a的50%-100%，最佳的用量可通过现场观察来确定。

5贮存

bt-ep11漆雾凝聚剂是中性的，存放于干燥通风的室内。

6环境保护

bt-ep11是高分子类型的，排放前要经过适当的处理。

7安全事项

使用bt-ep11时操作者应戴手套，若皮肤沾上漆雾凝聚剂，可用水清洗。