

# 彩膜四合一磷化液 金属表面处理磷化液

产品名称	彩膜四合一磷化液 金属表面处理磷化液
公司名称	上海半塔金属表面处理材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	产品规格:CT-418 执行标准:QB-BT2009 主要用途:金属表面涂装前处理、除油、除锈
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2075号205室
联系电话	021-50843696 15801810208

## 产品详情

产品规格	CT-418	执行标准	QB-BT2009
主要用途	金属表面涂装前处理、除油、除锈	CAS	无

phosphatizingct-418彩膜四合一磷化液

### 1适用范围

ct-418适用于热轧钢、冷轧钢、铸铁的除油、除锈、磷化、钝化处理。经ct-418磷化前处理工艺所得到的致密磷化膜适用于一般的油漆、喷塑工艺。ct-418在一个槽内即可完成除油、除锈、磷化、钝化全过程。

### 2选用产品

ct-418磷化液

### 3槽液控制

状态 无色液体

槽液浓度 30-50%

ph值 <1.5

处理温度 rt

处理时间 5-25min

配制1000l槽液：

先向槽内加入1/2的水，再加入所需量的ct-418，搅拌至混合均匀，最后加足水并搅拌均匀。当处理效果明显下降时，应补充ct-418，使ph值在规定范围内

#### 4处理工艺

预处理 ct-418 干燥 下道工序

工艺简单，操作方便、不受场地限制，不需加热，节约能源。ct-418具有优异的稳定性，可长期连续使用，不需经常排放，不含nano2、nano3，磷化膜致密、连续、均匀，各项指标达国标要求，综合成本低。

#### 5注意事项

- 2 槽体可用低碳钢，或300系列不锈钢。
- 2 ct-418是酸性液体，存放于室内，远离碱类。
- 2 使用ct-418时操作者应穿戴防护用品，避免与皮肤、眼睛接触。
- 2 有关污水排放问题，请咨询本公司技术人员。