


# 10W电源5V2A开关电源LED电源监控电源

产品名称	10W电源5V2A开关电源LED电源监控电源
公司名称	乐清市浙南机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙南 类型:开放式开关电源 型号:S-10
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市乐成镇盐盘上段工业区
联系电话	86 577 62051907/62053907/62055907 15088993688

## 产品详情

品牌	浙南	类型	开放式开关电源
型号	S-10	输入电压	110/220 (V)
输出功率	10 (W)	输出电压	5,12,24 (V)
工作效率	85 (%)	输出纹波噪音	50
输出电压精度	±1 (%)	电压调整率	±5 (%)
负载调整率	0~100 (%)	产品认证	ISO9001



低价格，高可靠；105 输出电容器；全球适用ac输入电源；效率高、工作温度低；软启动电流，有效降低ac输入冲击；有短路保护、过载保护；体积小、重量轻；100%满负荷烧机测试；内装emi滤波器、纹波极小；

产品说明：

型号 性能	s-10-5	s-10-12
直流输出电压	5v	12v
输出电压容差(注2)	±2%	±1%

额定输出电流	2a	0.8a
输出电流范围	0-2a	0-0.8a
纹波及噪音(注3)	50mvp-p	50mvp-p
进线稳定度(注4)	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%
直流输出功率	10w	10w
效率	65%	68%
直流电压可调范围	± 10%	± 10%
输入电压范围	85 ~ 264vac 47 ~ 63hz	
输入电流	0.5a/115v 0.25a/230v	
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v	
漏电流	<0.5ma/240vac	
过载保护	105% ~ 150%类型：电流限制复位：自动性	
过电压保护	.....	
高温保护	.....	
温度系数	± 0.02% (0 ~ 50 )	
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms	
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60分,各轴	
耐压性	输入输出间：1.5kvac，输入外壳：1.5kvac，输出外	
隔离电阻	输入输出间，输入与外壳，输出与外壳：0500vac	
工作温度、湿度	-10 ~ +60 , 20% ~ 90%rh	
存储温度、温度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95rh	
外形尺寸	69*75*28mm	
重量	0.12kgs	
安全标准	满足ul1012要求	
emc标准	.....	
注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 70% rh.湿度。2、容差：包括设定容差，线 3、纹波测试：20mhz 用a12"双绞线，中断用0.1uf&47uf电容器短路。4、进线电压稳定度测试：满负载时 5、负载稳定度测试：负载从0%到100%。		

产品介绍：

型号：

按输出组数可分为：单组输出s系列，双组输出d系列，三组输出t系列，四组输出q系列。

按外形特征可分为：导轨式电源dr系列，小体积电源ms系列，小体积高性能（新产品）nes系列，以及塑料外壳的电源适配器zn系列。

输入电压范围：85~132vac/170~264vac双向可调输入电压已经85v-264vac全范围输入电压

输出电压范围：常规有5v.12v.24v.36v.48v，其余电压可以联系定做，目前已有生产过输出电压7v,15v.18.5v.21.5v.27.5v.45v等，有其他电压亦可联系定做。拥有多个输出端可供接线

输出功率范围：

单组输出s系列功率从10w-1500w；

双组输出d系列功率从30w-200w；

三组输出t系列功率从30w-120w；

四组输出q系列功率从30w-120w；

导轨式电源dr系列功率有30w.45w.60w.75w.120w.240w；

小体积电源ms系列功率从10w-50w；

小体积高性能（新产品）nes系列功率从50w-150w；

电源适配器zn系列功率从10w-200w。

企业已通过iso9001国际质量体系认证，产品已全部通过ceemc,lvd测试认证。

产品输出电压可进行微调，幅度在5-10%之间，即原本电压为24v的，可以微调至26v左右。

产品具有过载保护，过流保护，并带有自恢复功能。

产品采用大牌元器件，稳定性更佳。

产品100%带载老化测试过，性能更可靠。

产品带有拨动开关，可以将输入电压在110v与220v之间进行选择，适应国内外各种电压环境。

备有大量现货，欢迎咨询洽谈