

## 【供】导轨式开关电源DR-240,高性价比，附资料

产品名称	【供】导轨式开关电源DR-240,高性价比，附资料
公司名称	乐清市浙南机电有限公司
价格	258.00/个
规格参数	品牌:浙南机电 类型:直流开关电源 型号:DR-240
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市乐成镇盐盘上段工业区
联系电话	86 577 62051907/62053907/62055907 15088993688

## 产品详情

品牌	浙南机电	类型	直流开关电源
型号	DR-240	输入电压	88 ~ 264VAC 47 ~ 63HZ;12 0 ~ 370VDC ( V )
输出功率	240 ( W )	输入电流	3.5A/115V 1.8A/230V ( A )
产品认证	ISO9001		

低价格，高可靠；105 输出电容器；全球适用ac输入电源；效率高、工作温度低；软启动电流，有效降低ac输入冲击；有短路保护、过载保护；体积小、重量轻；100%满负荷烧机测试；内装emi滤波器、纹波极小；

产品说明：

型号	dr-240-24	
性能		
直流输出电压	24v	

输出电压容差(注2)	± 1%	
额定输出电流	10a	
输出电流范围	0-10a	
纹波及噪音(注3)	80mvp-p	
进线稳定度(注4)	± 0.5%	
负载稳定度(注5)	± 1%	
直流输出功率	240w	
效率	84%	
直流电压可调范围	21.6-26.4v	
输入电压范围	88 ~ 264vac 47 ~ 63hz;120 ~ 370	
输入电流	3.5a/115v 1.8a/230v	
冲击电流	冷启动电流 30a/115v 50a/230v	
漏电流	<3.5ma/240vac	
过载保护	105% ~ 150% 类型 : pulsing hiccup shutdown	
过电压保护	30-34v	
高温保护	100 ± 5 (tsw1)	
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50 )	
启动、上升、保持时间	800ms,40ms,20ms/230vac 800ms,40ms,20ms/230vac	
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min./1周期,时长60min	
耐压性	输入输出间 : 3kvac , 输入外壳 : 1.5kvac , 输出外壳 : 1.5kvac	
隔离电阻	输入输出间 , 输入与外壳 , 输出与外壳 : >100k	
工作温度、湿度	-10 ~ +50 , 20% ~ 90%rh	
存储温度、湿度	-20 ~ +85 , 10% ~ 95%rh	
外形尺寸	125.2*125.2*100mm	
重量	1.2kgs 20pcs/14.4kg/1.2cuft	
安全标准	满足ul1012	
emc标准	满足fcc部份15j条件等级b	

注 : 1、以上参数测试条件为 : 230vac输入 , 额定负载 , 25 ~ 70% rh.湿度。 2、容差 : 包括设定容差 , 线间容差。  
3、纹波测试 : 20mhz 用a12"双绞线 , 中断用0.1uf&47uf电容器短路。 4、进线电压稳定度测试 : 满负载时  
5、负载稳定度测试 : 负载从0%到100%。 6、c6必须拆除