

【供】1500W，12V开关电源，高性价比，附资料

产品名称	【供】1500W，12V开关电源，高性价比，附资料
公司名称	乐清市浙南机电有限公司
价格	1398.00/个
规格参数	品牌:浙南机电 类型:直流开关电源 型号:S-1500
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市乐成镇盐盘上段工业区
联系电话	86 577 62051907/62053907/62055907 15088993688

产品详情

品牌	浙南机电	类型	直流开关电源
型号	S-1500	输入电压	110/220 (V)
输出功率	1500 (W)	输入电流	12V112.5 (A)
产品认证	ISO9001		

高可靠、低纹波；开关选择输入电压范围；保护物性：短路/过载过压/过温；内置远程开/关机和电压补偿信号接口；具有可并联功能；由外部1-5v电压控制可调节输出电压在20%~100%额定电压值内变化；内置直流电扇强迫风冷；

产品说明：

型号	s-1500-5	s-1500-12	s-1500-15	s-1500-24
性能				
直流输出电压	5v	12v	15v	24v
输出电压容差	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%
额定输出电流	217.5a	112.5a	90a	56.4a

输出电流范围	0-217.5a	0-112.5a	0-90a	0-56.4a
纹波及噪音	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	240mvp-p
进线稳定度	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
直流输出功率	1000w	1500w	1500w	1500w
效率	78%	83%	85%	85%
直流电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
输入电压范围	190 ~ 240vac 47 ~ 63hz			
交流输入电流	12a/230v			
功率因素	0.95/100 ~ 240vac			
冲击电流	150a/230v			
漏电流	<3.5ma/240vac			
过载保护	105% ~ 135% 类型 : foldback 切断输出 复位 : 自动恢复			
过电压保护	9.4 ~ 10.9v	13.8 ~ 16.2v	15.5 ~ 18.2v	18 ~ 21v
高温保护	>=70 切断输出(0~50)			
温度系数	± 0.03% (0 ~ 50)			
启动、上升、保持时间	1.5s,50ms,20ms			
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10秒/1周期, 共60分钟, 各轴			
耐压	输入输出间 : 3kvac,输入与外壳 : 1.5kvac 输出与外壳 : 0.5kvac			
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳 : 500vdc/100m ohms			
工作温度、湿度	-10 ~ +50 ,20% ~ 90%rh			
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95%%rh			
外形尺寸	291*132*132mm			
重量	4.75kgs			
安全标准	ul1950,tuv en60950			
emc标准	iec1000-42,3,4,5,6,8,11 iec100-3-2			

注：1、以上参数测试条件为：230vac输入，额定负载，25 ~ 70% rh.湿度。2、容差：包括设定容差，线路稳定度。3、纹波测试：20mhz 用a12 "双绞线，中断用0.1uf&47uf电容器短路。4、进线电压稳定度测试：满负载时进线电压波动。5、负载稳定度测试：负载从0%到100%，其他输出为60%额定负载。6、各输出可达最大电流，但总负载不可超过额定值。7、c2,3,11必须拆除。

