

【供】800W，12V开关电源，高性价比，附资料

产品名称	【供】800W，12V开关电源，高性价比，附资料
公司名称	乐清市浙南机电有限公司
价格	645.00/个
规格参数	品牌:浙南机电 类型:直流开关电源 型号:S-800
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市乐成镇盐盘上段工业区
联系电话	86 577 62051907/62053907/62055907 15088993688

产品详情

品牌	浙南机电	类型	直流开关电源
型号	S-800	输入电压	110/220 (V)
输出功率	800 (W)	输入电流	12V66 (A)
产品认证	ISO9001		

高可靠、低纹波；开关选择输入电压范围；保护物性：短路/过载过压/过温；内置远程开/关机和电压补偿信号接口；具有可并联功能；由外部1-5v电压控制可调节输出电压在20%~100%额定电压值内变化；内置直流电扇强迫风冷；

产品说明：

型号	s-800-12	s-800-13.5	s-800-15	s-800-24	s
性能					
直流输出电压	12v	13.5v	15v	24v	
输出电压容差	± 1%	± 1%	± 1%	± 1%	
额定输出电流	66a	59a	53a	33a	

输出电流范围	0-66a	0-59a	0-53a	0-33a	
纹波及噪音	150mvp-p	150mvp-p	150mvp-p	240mvp-p	24
进线稳定度	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	
负载稳定度(注5)	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	
直流输出功率	800w	800w	800w	800w	
效率	84%	84%	83%	85.5%	
直流电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	
输入电压范围	190 ~ 240vac/230 ~ 240vac				
交流输入电流	8a/230v				
功率因素	0.95/100 ~ 240vac				
冲击电流	75a/230v				
漏电流	<3.5ma/240vac				
过载保护	105% ~ 135% 类型 : foldback 切断输出 复位 : 自动恢复				
过电压保护	13.8 ~ 16.2v	15.5 ~ 18.2v	18 ~ 21v	27.6 ~ 32.4v	31 ~ 36
高温保护				
温度系数				
启动、上升、保持时间	1.5s,50ms,20ms				
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10秒/1周期, 共60分钟, 各轴				
耐压	输入输出间 : 3kvac,输入与外壳 : 1.5kvac 输出与外壳 : 0.5kvac				
隔离电阻	输入输出间, 输入与外壳, 输出与外壳 : 500vdc/100m ohms				
工作温度、湿度	-10 ~ +50 ,20% ~ 90%rh				
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95%%rh				
外形尺寸	291*132*68mm				
重量	2.3kgs				
安全标准	ul1950,tuv en60950				
emc标准	iec1000-42,3,4,5,6,8,11 iec100-3-2				

注 : 1、以上参数测试条件为 : 230vac输入, 额定负载, 25 ~ 70% rh.湿度。 2、容差 : 包括设定容差, 线路稳定度
3、纹波测试 : 20mhz 用a12"双绞线, 中断用0.1uf&47uf电容器短路。 4、进线电压稳定度测试 : 满负载时进线最
5、负载稳定度测试 : 负载从0%到100%, 其他输出为60%额定负载。 6、各输出可达最大电流, 但总负载不可超
7、c2,3,11必须拆除。